

CARACTÉRISTIQUES DE LA MATRIX À 4RM 2003

MATRIX 4RM		DE BASE 4RM	XR 4RM
INTÉRIEUR :			
• Radio AM-FM stéréo, lecteur de disques compacts, 4 haut-parleurs, antenne montée sur le toit	●	●	
• Contrôle de la température : bouches de chaleur au siège arrière	●		
• Contrôle de la température : climatiseur, bouches de chaleur au siège arrière, filtre à air pur		●	
• Type de siège avant : sièges baquet	●	●	
• Réglages du siège du conducteur : inclinaison, hauteur de l'appui-tête	●		
• Réglages du siège du conducteur : inclinaison, hauteur du coussin, hauteur de l'appui-tête		●	
• Réglages du siège du passager : dossier rabattable, inclinaison, hauteur de l'appui-tête	●	●	
• Type de siège arrière : Banquette arrière	●	●	
• Réglages du siège arrière : Banquette arrière divisée 60/40 à dossier rabattables, hauteur des appuis-tête	●	●	
• Appuis-tête recouverts de tissu, sellerie des sièges en tissu	●	●	
• Glaces assistées avec « auto-descente » côté conducteur		●	
• Verrous de portières assistés	●	●	
• Instrumentation : jauge électroniques « optifron », tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure, deux compteurs journaliers		●	
• Deux miroirs de pare-soleil	●	●	
• Volant gainé de cuir		●	
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir		●	
• Garnitures de portières en tissu	●	●	
• Repose-pied pour le conducteur	●	●	
• Doublure de pavillon en tissu	●	●	
• Garnitures de tableau de bord au fini métallisé	●	●	
• Garnitures intérieures chromées	●	●	
• Volant inclinable à trois branches	●	●	
• Cache-bagages	●	●	
• Éclairage d'accueil	●	●	
• Éclairage du compartiment de charge	●	●	
• Pochette au dossier du siège conducteur, bloc central avec accoudoir	●	●	
• Moquette, tapis-moquette	●	●	
COMMODITÉ :			
• Montre numérique, porte-gobelets avant et arrière, prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes	●		
• Régulateur de vitesse, montre numérique, porte-gobelets avant et arrière, prises de courant pour accessoires, allume-cigarettes		●	
• Vide-poches aux portières	●	●	
• Crochets porte-vêtements	●	●	
• Crochets de fixation au compartiment de charge, crochets pour sacs d'épicerie, compartiments de rangement latéraux au compartiment de charge, compartiment de rangement sous le compartiment de charge	●	●	
• Système d'accueil sans clé		●	
• Lampes de lecture		●	

● - De série ○ - En option * Voir avis concernant les coussins gonflables
Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

MATRIX 4RM		DE BASE 4RM	XR 4RM
SÉCURITÉ :			
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux étages côtés conducteur et passager	●	●	
• Dispositifs de tension/limiteurs de force aux ceintures avant	●	●	
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	●	●	
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	●	●	
• Ancrages pour sièges de bébé	●	●	
• Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	●	●	
• Poignées d'appui	●	●	
• Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	●	●	
• Témoin de bas niveau d'huile moteur, de basse réserve de carburant, de basse réserve de liquide de lave-glace, de ceinture détachée du passager avant, de porte entrouverte, de phares allumés	●	●	
EXTÉRIEUR :			
• 5 portes	●	●	
• Enjoliveurs de roues de style unique, roues en acier	●		
• Roues en alliage de 16 po		●	
• Lunette de hayon relevable	●	●	
• Désembueurs de glaces latérales	●	●	
• Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	●	●	
• Glaces teintées	●	●	
• Porte-bouchon de réservoir	●	●	
• Pare-chocs de couleur, tuyau d'échappement à embout chromé, pare-boue avant et arrière	●		
• Pare-chocs de couleur, tuyau d'échappement à embout chromé, rétroviseurs de couleur, poignées de portières de couleur, jupes latérales de couleur, pare-boue avant et arrière			●
• Deux rétroviseurs extérieurs à télécommande	●		
• Deux rétroviseurs extérieurs à télécommande assistée		●	
• Essuie-glace intermittents, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	●		
• Essuie-glace à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière			●
• Phares à halogène à réflecteurs	●	●	
Groupes :			
GROUPE B :			
• Roues en alliage de 16 po, climatiseur, filtre à air pur, régulateur de vitesse, rétroviseurs de couleur à télécommande assistée, système d'accueil sans clé		○	
Accessoires additionnels :			
• Tapis protecteurs toutes saisons	○	○	
• Trousse de tableau de bord en aluminium brossé	○	○	
• Chauffe-bloc	○	○	
• Doublure de compartiment de charge†, Tapis de compartiment de charge	○	○	
• Trousse de premiers soins, Filet de rétention	○	○	
• Déflecteur de capot	○	○	
• Mini-attelage de remorquage	○	○	
• Protecteur de plaque d'immatriculation	○	○	
• Protecteur de pare-chocs arrière	○	○	
• Aileron arrière	○	○	
• Rangement au dossier de siège	○	○	
• Couvre-sièges	○	○	
• Déflecteurs de glaces latérales	○	○	
• Système de sécurité	○	○	
• Verrous de roues	○	○	

† Disponibilité à déterminer. Consultez votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

SPÉCIFICATIONS DE LA MATRIX À 4RM 2003

MATRIX 4RM		DE BASE 4RM	XR 4RM
MÉCANIQUE			
Moteur	• 4 cylindres de 1,8 litre, DACT, 16 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, LEV [†] , batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable	●	●
Rapport de compression	• 10,0 à 1	●	●
Puissance ch (kW)	• 123 (90) à 6 000 tr/min	●	●
Couple lb-pi (N.m)	• 118 (160) à 4 200 tr/min	●	●
Suspension	• Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice • Arrière : Indépendante, double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	●	●
Groupe propulseur	• 4RM V-Flex entièrement automatique	●	●
Transmission	• Automatique 4 rapports, à surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage, commande électronique	●	●
Freins	• Assistés, système ABS (freins antibloquage), disque ventilé à l'avant, tambours à l'arrière	●	●
Direction	• Assistée à crémaillère	●	●
Pneus	• Radiaux toutes saisons P205/55R16, pneu de secours compact	●	●
DIMENSIONS mm (po)			
Longueur	4 350 (171,3)	●	●
Largeur	1 775 (69,9)	●	●
Hauteur (sans charge)	1 550 (61,0)	●	●
Empattement	2 600 (102,4)	●	●
Largeur de voie	Avant : 1 515 (59,6) Arrière : 1 500 (59,1)	●	●
Nombre de places	5	●	●
Garde au sol	150,5 (5,9)	●	●
Hauteur sous plafond	Avant : 1 030 (40,6) Arrière : 1 011 (39,8)	●	●
Dégagement aux jambes	Avant : 1 062 (41,8) Arrière : 922 (36,3)	●	●
Dégagement aux épaules	Avant : 1 352 (53,2) Arrière : 1 336 (52,6)	●	●
POIDS BRUT DU VÉHICULE kg (lb)			
	1 785 (3 935)	●	●
POIDS EN ORDRE DE MARCHE kg (lb)			
Automatique	1 329 (2 930)	●	
	1 340 (2 955)		●
CAPACITÉ DE REMORQUAGE kg (lb)			
	680 (1 500)	●	●
CAPACITÉ DE CHARGE m ³ (pi ³)			
	0,428 (15,1)	●	●
	Derrière les sièges avant – Cap. max. 1 506 (53,2)	●	●
COEFFICIENT DE TRAÎNÉE Cx			
	0,321	●	●
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE m (pi)			
	10,8 (35,4)	●	●
RÉSERVOIR litres (gal.)			
	45 (9,9)	●	●
COTES DE CONSOMMATION**		L / 100 km	mi/gal.
Ville/Route	Automatique	9,1/6,9	31/41

● - De série ○ - En option

[†]Satisfait à la norme des véhicules à émissions faibles (LEV) établie par l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) et l'office des ressources de l'air de la Californie (CARB).

^{**}Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada. Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.