

✓ De série i Livrable avec un groupe d'options — Non livrable


Intérieur

6M

6A

6M GT

6A GT

Direction				
Volant à trois branches	✓	✓	✓	✓
Volant inclinable et télescopique	✓	✓	✓	✓
Commandes audio au volant	✓	✓	✓	✓
Volant gainé de cuir	✓	✓	✓	✓
Volant de type sport avec commande	✓	✓	✓	✓
Contrôle de la température				
Climatiseur automatique	✓	✓	✓	✓
Climatiseur jumelé à commande automatique	—	—	✓	✓
Audio				
Antenne de Type Shark Fin	✓	✓	✓	✓
Radio AM/FM stéréo	✓	✓	✓	✓
Prise d'entrée audio auxiliaire	✓	✓	✓	✓
Prise d'entrée audio USB	✓	✓	✓	✓
Correcteur automatique de niveau sonore	✓	✓	✓	✓
Compatibilité Bluetooth	✓	✓	✓	✓
8 haut-parleurs	✓	✓	✓	✓
écran 7 po	✓	✓	✓	✓
Places				
Sièges en tissu	✓	✓	—	—
Type de siège avant: Sièges baquet sport à l'avant	✓	✓	✓	✓
Siège du conducteur à 6 réglages manuels	✓	✓	✓	✓
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel	✓	✓	✓	✓
Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel	✓	✓	✓	✓
Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel	✓	✓	✓	✓
Siège du passager à 4 réglages manuels	✓	✓	✓	✓
Inclinaison - passager	✓	✓	✓	✓

Avance/recul du siège du passager	✓	✓	✓	✓
Banquette arrière	✓	✓	✓	✓
Sièges arrière rabattables à plat	✓	✓	✓	✓
Sièges avant chauffants	—	—	✓	✓
Glaces				
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces	✓	✓	✓	✓
Commodité				
Convenience Items: Éclairage de l'interrupteur d'ouverture du tronc	✓	✓	✓	✓
Accès à l'arrière côté passager	✓	✓	✓	✓
Instrumentation				
Caméra de recul	✓	✓	✓	✓
Compteur de vitesse analogique et numérique	✓	✓	✓	✓
Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po	—	—	✓	✓
Garnitures				
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir	✓	✓	✓	✓
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc	✓	✓	✓	✓
Recouvrement du plancher				
Tapis protecteurs toutes saisons	✓	✓	✓	✓

Commodité

Commodité				
Prise de courant pour accessoire 12V	✓	✓	✓	✓
Régulateur de vitesse	✓	✓	✓	✓
Système d'accueil sans clé	✓	✓	✓	✓
Système Smart Key	—	—	✓	✓
Démarrage à bouton-poussoir	—	—	✓	✓

Sécurité

Sécurité				
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager	✓	✓	✓	✓

Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	✓	✓	✓	✓
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant	✓	✓	✓	✓
Coussins gonflables latéraux et en rideau	✓	✓	✓	✓
Feu d'arrêt surélevé arrière à DEL	✓	✓	✓	✓
Sûreté				
Immobilisateur de moteur	✓	✓	✓	✓
Système antivol	—	—	✓	✓
Témoins				
Porte entrouverte	✓	✓	✓	✓
Phares allumés	✓	✓	✓	✓
Système de surveillance de la pression des pneus	✓	✓	✓	✓
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant	✓	✓	✓	✓
Témoin de rappel de clé	✓	✓	✓	✓
Frein à main	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star				
Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST)	✓	✓	✓	✓
Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Système de freins antibloquage (ABS)	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC)	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA)	✓	✓	✓	✓

Extérieur

Pneus				
Pneus: pneu d'été	✓	✓	✓	✓
Roues				
Roues en alliage d'aluminium de 17 po	✓	✓	✓	✓
Extérieur				

Système d'échappement double	✓	✓	✓	✓
Aileron arrière	—	—	✓	✓
Rétroviseurs				
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté de couleur assortie	✓	✓	✓	✓
Essuie-glaces				
Essuie-glace à intermittence réglable	✓	✓	✓	✓
Éclairage				
Phares à diodes électroluminescentes (DEL)	✓	✓	✓	✓
Système de commande automatique des phares	✓	✓	✓	✓
Phares antibrouillards à DEL	—	—	✓	✓

Mécanique

Transmission				
6 vitesses	✓	✓	✓	✓
Manuelle	✓	—	✓	—
Automatique	—	✓	—	✓
Moteur				
D-4S	✓	✓	✓	✓
2,0 litres	✓	✓	✓	✓
4 cylindres	✓	✓	✓	✓
Double arbre à cames en tête	✓	✓	✓	✓
Distribution à calage variable	✓	✓	✓	✓
Moteur Boxer plat horizontal	✓	✓	✓	✓
Supercarburant recommandée	✓	✓	✓	✓
Caractéristiques mécaniques				
Propulsion arrière	✓	✓	✓	✓
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)	✓	✓	✓	✓
Régulateur de traction (TRAC)	✓	✓	✓	✓
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)	✓	✓	✓	✓
Différentiel à glissement limité Torsen	✓	✓	✓	✓
Direction				

Direction assistée électrique	✓	✓	✓	✓
À crémaillère	✓	✓	✓	✓
Suspension				
Jambes de force MacPherson à gaz - avant	✓	✓	✓	✓
Barre stabilisatrice - avant	✓	✓	✓	✓
Double bras triangulaire - arrière	✓	✓	✓	✓
Barre stabilisatrice - arrière	✓	✓	✓	✓
Pneus				
Pneus P215/45R17	✓	✓	✓	✓
Pneu de secours temporaire	✓	✓	✓	✓
T135/80D16	✓	✓	✓	✓
Freins				
Disques ventilés à l'avant	✓	✓	✓	✓
Freins à disque ventilé à l'arrière	✓	✓	✓	✓

Dimensions

Dimensions				
Hauteur mm (po)	1285 (50,6)	1285 (50,6)	1285 (50,6)	1285 (50,6)
Largeur mm (po)	1775 (69,9)	1775 (69,9)	1775 (69,9)	1775 (69,9)
Longueur mm (po)	4235 (166,7)	4235 (166,7)	4235 (166,7)	4235 (166,7)
Empattement mm (po)	2570 (101,2)	2570 (101,2)	2570 (101,2)	2570 (101,2)
Largeur de voie avant mm (po)	1520 (59,8)	1520 (59,8)	1520 (59,8)	1520 (59,8)
Largeur de voie arrière mm (po)	1540 (60,6)	1540 (60,6)	1540 (60,6)	1540 (60,6)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	944 (37,1)	944 (37,1)	944 (37,1)	944 (37,1)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	888 (35,0)	888 (35,0)	888 (35,0)	888 (35,0)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1065 (41,9)	1065 (41,9)	1065 (41,9)	1065 (41,9)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	759 (29,9)	759 (29,9)	759 (29,9)	759 (29,9)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1384 (54,5)	1384 (54,5)	1384 (54,5)	1384 (54,5)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1314 (51,7)	1314 (51,7)	1314 (51,7)	1314 (51,7)

Nombre de places	4	4	4	4
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 252 - 1 258 (2 760 - 2 773)	1 278 - 1 288 (2 817 - 2 839)	1 252 - 1 258 (2 760 - 2 773)	1 278 - 1 288 (2 817 - 2 839)
Poids brut du véhicule kg (lb)	1 670 (3 682)	1 700 (3 748)	1 670 (3 682)	1 700 (3 748)
Réservoir de carburant litres (gal.)	50 (11,0)	50 (11,0)	50 (11,0)	50 (11,0)
Rapport de compression	12,5 à 1	12,5 à 1	12,5 à 1	12,5 à 1
Puissance ch (kW)	205 (153) @ 7 000	200 (149) @ 7 000	205 (153) @ 7 000	200 (149) @ 7 000
Couple lb-pi (N.m)	156 (212) @ 6 400 - 6 800	151 (205) @ 6 400 - 6 600	156 (212) @ 6 400 - 6 800	151 (205) @ 6 400 - 6 600
Coefficient de trainée (Cx)	0,27	0,27	0,27	0,27
Diamètre de braquage m (pi)	5,7 (18,7)	5,7 (18,7)	5,7 (18,7)	5,7 (18,7)
Garde au sol mm (po)	125 (4,9)	125 (4,9)	125 (4,9)	125 (4,9)
Capacité de charge L (pi³)	195 (6,9)	195 (6,9)	195 (6,9)	195 (6,9)
Cotes de consommation - Ville/Route /Combinées mi/gal.	25/34/29	29/39/32	25/34/29	29/39/32
Cotes de consommation - Ville/Route /Combinées L/100 km	11,3/8,3/9, 9	9,9/7,3/8,7	11,3/8,3/9, 9	9,9/7,3/8, 7