

Caractéristiques de la Matrix 2008

	De base	XR
	TR. AV.	TR. AV.
INTÉRIEUR		
AM/FM CD, 4 haut-parleurs, antenne montée sur le toit	●	●
Bouches de chaleur au siège arrière	●	●
Climatiseur, purificateur d'air	—	●
Sièges baquet avant	●	●
Siège du conducteur avec inclinaison du dossier et hauteur du coussin réglables	●	●
Siège du passager à dossier rabattable avec inclinaison réglable	●	●
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables	●	●
Appuis-tête réglables en hauteur recouverts de tissu, sellerie des sièges en tissu	●	●
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	—	●
Verrous de portières assistés	—	●
Jauges électroniques « Optitron », tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure, deux compteurs journaliers	●	●
Deux miroirs de pare-soleil	●	●
Volant inclinable à trois branches	●	●
Volant gainé de cuir	—	●
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (boîte automatique seulement)	—	●
Garnitures de portières et doublure de pavillon en tissu	●	●
Repose-pied pour le conducteur	●	●
Garnitures de tableau de bord métallisées	●	●
Garnitures chromées	●	●
Moquette, tapis-moquette	●	●
Cache-bagages	●	●

● = De série ○ = En option — = Non disponible

	De base	XR
	TR. AV.	TR. AV.
COMMODITÉ		
Régulateur de vitesse	—	●
Montre numérique	●	●
Porte-gobelets avant et arrière	●	●
Prises de courant pour accessoires	●	●
Range-monnaie côté conducteur	●	●
Vide-poches aux portières, crochets porte-vêtements	●	●
Pochette au dossier du siège conducteur, bloc central avec accoudoir	●	●
Lampes de lecture	—	●
Éclairage du compartiment de charge	●	●
Compartiment de charge avec crochets de fixation et rangement latéral, espaces de rangement sous le compartiment de charge	●	●
Système d'accueil sans clé avec ouverture du hayon	—	●
Éclairage d'accueil	—	●
SÉCURITÉ		
Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	●
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	●	●
Dispositifs de tension/limiters de force aux ceintures avant	●	●
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	●	●
Ancrages réglables aux montants « B » pour ceintures épaulières	●	●
Ancrages pour sièges de bébé	●	●
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	●	●
Poignées d'appui	●	●
Immobilisateur de moteur	●	●
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	●	●
Témoins : bas niveau d'huile moteur, basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, ceinture détachée du conducteur et du passager avant, phares allumés	●	●

* Avis concernant les coussins gonflables : La Matrix 2008 est dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. *Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.*

	De base	XR
	TR. AV.	TR. AV.
EXTÉRIEUR		
Roues en acier de 16 po, enjoliveurs de roues de style unique	●	—
Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roues	—	●
Lunette de hayon relevable	●	●
Désembueurs de glaces latérales	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	●	●
Glaces teintées	●	●
Porte-bouchon de réservoir	●	●
Pare-chocs de couleur, tuyau d'échappement à embout chromé, pare-boue avant et arrière	●	●
De couleur : rétroviseurs, poignées de portières, jupes latérales	—	●
Deux rétroviseurs extérieurs à télécommande manuelle	●	—
Deux rétroviseurs extérieurs à télécommande assistée	—	●
Essuie-glaces intermittents, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	●	—
Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	—	●
Phares à halogène de style réflecteur	●	●
GROUPES		
De base – Traction avant :		
Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roues, climatiseur, purificateur d'air, verrous de portières assistés, verrouillage automatique des portières activé par levier de vitesses (boîte auto. seulement), système d'accueil sans clé avec ouverture du hayon, éclairage d'accueil	○	—
Édition spéciale TRD :		
Roues en alliage exclusives de 17 po, étriers de frein peints en rouge, verrous de roues, climatiseur, purificateur d'air, garnitures intérieures Édition spéciale exclusives, verrous de portières assistés, verrouillage automatique des portières activé par levier de vitesses (boîte auto. seulement), éclairage d'accueil, système d'accueil sans clé avec ouverture du hayon; de couleur : rétroviseurs extérieurs à télécommande assistée, poignées de portières, jupes latérales et aileron arrière; montat « B » noir, phares antibrouillards, protecteur de pare-chocs, plaques de seuil de portières chromées, système audio Panasonic AM/FM CD/MP3 de 200 watts avec 4 haut-parleurs, embout de tuyau d'échappement TRD, pommeau de levier de vitesses TRD (boîte manuelle seulement), décalque TRD	○	—
XR – Traction avant :		
Roues en alliage d'aluminium de 17 po, pneus radiaux toutes saisons P215/SOR17, système de freins antiblocage (ABS), panneau de toit transparent assisté, phares antibrouillards	—	○

Spécifications de la Matrix 2008

	De base	XR
	TR. AV.	TR. AV.
MÉCANIQUE		
Moteur		
4 cyl. de 1,8 litre, DACT, 16 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	●	●
Rapport de compression		
10,0 à 1	●	●
Puissance		
126 ch (94 kW) à 6 000 tr/min	●	●
Couple		
122 lb-pi (166 N.m) à 4 200 tr/min	●	●
Suspension		
<i>Avant :</i> indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	●	●
<i>Arrière :</i> poutre de torsion, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	●	●
Groupe propulseur		
Moteur avant/traction avant	●	●
Boîte de vitesses		
Manuelle 5 vitesses, à surmultipliée	●	●
Automatique 4 rapports, à surmultipliée avec commande électronique (ECT), convertisseur de couple à verrouillage	○	○
Freins		
Assistés, disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière	●	●
Système de freins antiblocage (ABS)	—	○
Direction		
À crémaillère avec assistance variable	●	●
Pneus		
Radiaux toutes saisons P205/S5R16, pneu de secours compact	●	●
Radiaux toutes saisons P215/SOR17, pneu de secours compact	○	○

● = De série ○ = En option — = Non disponible

** Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant *EnerGuide* publié par le gouvernement du Canada.

Toyota Canada Inc. (2008)

Toyota Canada Inc. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota **toyota.ca** ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

	De base	XR
	TR. AV.	TR. AV.
DIMENSIONS		
Longueur	<i>mm (po)</i>	●
4 350 (171,3)		●
Largeur	1 775 (69,9)	●
Hauteur (sans charge)	1 540 (60,6)	●
Empattement	2 600 (102,4)	●
Largeur de voie	Avant : 1 515 (59,6)	●
	Arrière : 1 495 (58,9)	●
Nombre de places	5	●
Garde au sol	150,5 (5,9)	●
Hauteur sous plafond	Avant : 1 030 (40,6)	●
	Arrière : 1 011 (39,8)	●
Dégagement aux jambes	Avant : 1 062 (41,8)	●
	Arrière : 922 (36,3)	●
Dégagement aux épaules	Avant : 1 352 (53,2)	●
	Arrière : 1 336 (52,6)	●
POIDS BRUT DU VÉHICULE		
<i>kg (lb)</i>	1 745 (3 847)	●
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ		
<i>kg (lb)</i>		
Manuelle	1 211 (2 670)	●
	1 220 (2 690)	—
Automatique	1 245 (2 745)	○
	1 254 (2 765)	—
CAPACITÉ DE REMORQUAGE		
<i>kg (lb)</i>	680 (1 500)	●
CAPACITÉ DE CHARGE		
<i>m³ (pi³)</i>		
	0,428 (15,1)	●
	1,506 (53,2)	●
	Derrière les sièges avant — Capacité max.	●
COEFFICIENT DE TRAÎNÉE		
<i>Cx</i>	0,32	●
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE		
<i>m (pi)</i>	10,8 (35,5)	●
RÉSERVOIR		
<i>litres (gal.)</i>	50,0 (11,0)	●
COTES DE CONSOMMATION**		
<i>L /100 km mi/gal.</i>		
Ville/Route		
Manuelle	8,0/6,0	35/47
Automatique	8,3/6,3	34/45