

Caractéristiques du Tundra 4x4 2010

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
	Std	Std	Long.	SR5 Long.	Std	SR5 Std	Long.	Ltd Std	SR5 Crte	Ltd Crte	Platinum Crte	
INTÉRIEUR	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	
AM/FM avec lecteur CD/MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, antenne fixe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Système audio JBL ^{MD} AM/FM MP3/WMA/changeur de 6 CD monté dans le tableau de bord, prise d'entrée audio auxiliaire, radio satellite XM ^{MD} intégrée, connectivité Bluetooth ^{MD} , commandes du système audio intégrées au volant, antenne fixe, système audio de 400 watts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4 haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6 haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10 haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12 haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Contrôle de la température à deux zones, purificateur d'air	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Contrôle automatique de la température à deux zones, purificateur d'air	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bouches de chaleur aux sièges arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges entièrement recouverts de tissu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges en tissu de qualité supérieure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Surfaces des sièges en cuir, volant gainé de cuir, pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et de similibois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Surfaces des sièges en cuir perforé, volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir et de similibois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Banquette avant divisée 40/20/40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges baquet du conducteur et du passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du conducteur à 8 réglages assistés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, avance/recul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du conducteur avec hauteur du coussin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siège du passager avant à dossier rabattable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges du conducteur à 10 réglages assistés et du passager avant à 4 réglages assistés avec inclinaison du dossier, avance/recul, soutien lombaire et hauteur du coussin, système de mémorisation du siège du conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sièges baquet ventilés et chauffants du conducteur et du passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Banquette arrière divisée 60/40 avec coussins des sièges repliables	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Banquette arrière divisée 60/40, coulissante, inclinable, à dossiers rabattables et accoudoir central rabattable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Verrous de portières assistés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glaces avant assistées avec auto-montée/auto-descente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lunette arrière fixe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lunette arrière coulissante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lunette arrière coulissante à commande assistée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lunette arrière coulissante à ouverture verticale à commande assistée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Voltmètre, jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers, tachymètre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Indicateur de température extérieure, jauge de température d'huile de transmission automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Instruments « Optitron », affichage multifonctions	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Compteur journalier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Deux miroirs de pare-soleil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

● = De série – = Non disponible

	Cabine régulière				Double Cab				CrewMax			
	Std	Std	Long.	SR5 Long.	Std	SR5 Std	Long.	Ltd Std	SR5 Crte	Ltd Crte	Platinum Crte	
INTÉRIEUR (suite)	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	5,7 L	
Deux miroirs de pare-soleil éclairés, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique et caméra de recul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Garnitures de portières en tissu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Garnitures de portières en similicuir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Garnitures en similibois	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Poignées de portières intérieures peintes en argent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Poignées de portières intérieures chromées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Volant inclinable à 4 branches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Volant inclinable et télescopique à 4 branches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Volant inclinable et télescopique assisté à 4 branches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Moquette, tapis protecteurs finis moquette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
COMMODITÉ												
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Montre numérique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartment de rangement au bloc central avant avec couvercle, rangement au plafond	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pochette au dossier des sièges avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plateaux de rangement sous les sièges arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ouvre-porte de garage intégré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartment de rangement au plafond pour lunettes de soleil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Porte-gobelets avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Porte-gobelets avant et arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Maintien temporaire du courant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Prise de courant pour accessoires	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Éclairage d'accueil aux portières, lampes de lecture, éclairage d'accueil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Système d'accueil sans clé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SÉCURITÉ												
Système de retenue supplémentaire (SRS) ¹ à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coussins de protection des genoux avant (SRS) ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant à détecteurs de roulis (SRS) ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteurs de roulis (SRS) ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Interrupteur de désactivation des coussins gonflables latéraux en rideau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Points d'ancrage pour sièges de bébé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ceintures épaulières et abdominales à 3 points à toutes les places	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Crochet de remorquage à l'avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Système antivol, capteur de dégagement avant et arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Immobilisateur de moteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Témoins : température d'huile de transmission automatique, basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Système direct de surveillance de la pression des pneus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Caractéristiques du Tundra 4x2 2010

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax
	DLX Long.	SRS Long.	SRS Std	SRS Long.	SRS Crte
EXTÉRIEUR <i>(suite)</i>	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L
Calandre chromée, pare-chocs arrière chromé	–	●	●	●	●
Pare-chocs arrière à marche pied	●	●	●	●	●
Essuie-glaces à 2 vitesses, dégivreur d'essuie-glaces avant	●	–	–	–	–
Essuie-glaces à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glaces avant	–	●	●	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière	–	–	–	–	●
Système réglable de mise à niveau des phares	–	–	–	●	–
Fonction d'extinction automatique des phares	●	●	●	●	●
Phares antibrouillards	–	–	–	●	●
Protecteurs de rails de caisse	●	●	●	●	●
Système de rails de caisse, taquets d'arrimage (ensemble de 4)	–	●	–	–	●
Emblèmes SR5	–	●	●	●	●

GROUPES					
Groupe SR5 – Cabine régulière :					
Système de rails de caisse, taquets d'arrimage, verrous de portières assistés, glaces assistées, système d'accueil sans clé, lunette arrière coulissante, sièges en tissu de qualité supérieure, pare-chocs avant de couleur assortie et chromé, calandre chromée, pare-chocs arrière chromé, essuie-glaces à intermittence réglable, moquette, tapis protecteurs finis moquette, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, pneus P275/65R18, jauge de température d'huile de transmission automatique, indicateur de température extérieure, emblèmes SR5	○	–	–	–	–
Groupe SR5 – Double Cab :					
Sièges baquet avant, siège du conducteur à 8 réglages assistés, levier de vitesses monté sur le bloc central, volant inclinable et télescopique, verre intimité aux glaces arrière, rangement au plafond, pochette au dossier des sièges avant, lunette arrière coulissante, compartiment de rangement au bloc central avant, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique, roues de 18 po en alliage d'aluminium avec verrous de roues, pneus P275/65R18, compteur journalier, plateaux de rangement sous les sièges arrière, ouvre-porte de garage intégré, phares antibrouillards, lampes de lecture	–	–	○	–	–
Groupe Haut de gamme – Double Cab :					
Groupe SR5, plus : système de rails de caisse, taquets d'arrimage, capteur de dégagement avant et arrière, système réglable de mise à niveau des phares, radio satellite XM ^{MD} intégrée, connectivité Bluetooth ^{MD} , commandes intégrées au volant, prise audio USB, lunette arrière coulissante à commande assistée, système antivol	–	–	○	–	–
Groupe Haut de gamme – CrewMax :					
Radio satellite XM ^{MD} intégrée, connectivité Bluetooth ^{MD} , commandes au volant, prise audio USB, capteur de dégagement avant et arrière, panneau de toit transparent à commande assistée, rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole numérique et caméra de recul, système antivol, système réglable de mise à niveau des phares	–	–	–	–	○

Spécifications du Tundra 4x2 2010

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax
	DLX Long.	SRS Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte
MÉCANIQUE	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L

Moteur

V8 i-FORCE de 4,6 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

V8 i-FORCE de 5,7 litres, DACT, 32 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (VVT-i double), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur

Rapport de compression

10,2 à 1

Puissance

310 ch (231 kW) à 5 600 tr/min

381 ch (284 kW) à 5 600 tr/min

Couple

327 lb-pi (443 N.m.) à 3 400 tr/min

401 lb-pi (544 N.m.) à 3 600 tr/min

Suspension

Avant : Double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice

Arrière : Ressorts multilames renforcés, amortisseurs à gaz montés en biais

Groupe propulseur

Différentiel arrière à glissement limité automatique, contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC)

Transmission

Transmission automatique 6 rapports, à super commande électronique (Super ECT), à surmultipliée,

levier de vitesses séquentiel, mode remorquage/transport, convertisseur de couple à verrouillage

Refroidisseur et réchauffeur d'huile de transmission automatique

Levier de vitesses monté sur la colonne de direction

Levier de vitesses de type à grille monté sur le bloc central

Freins

Assistés, à disques ventilés aux quatre roues, système de freins antiblocage (ABS),

répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA)

Direction

À crémaillère avec assistance variable

Pneus

P255/70R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours avec roue en acier

P275/65R18, radiaux toutes saisons, pneu de secours avec roue en acier

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Spécifications du Tundra 4x2 2010

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax
	DLX Long.	SRS Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte
DIMENSIONS	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L

Longueur

5 810 (228,7)

6 290 (247,6)

Largeur

Hauteur (sans charge)

1 925 (75,7)

1 930 (75,9)

Longueur de caisse

2 480 (97,6)

2 000 (78,7)

1 695 (66,7)

Largeur de caisse (Entre les passages de roue)

1 270 (50,0)

Profondeur de caisse

564 (22,2)

Empattement

3 700 (145,6)

4 180 (164,5)

Largeur de voie

Avant : 1 725 (67,9)

Arrière : 1 725 (67,9)

Nombre de places

3

5

6

Hauteur sous plafond

Avant : 1 021 (40,2)

Arrière : 983 (38,7)

Dégagement aux jambes

Avant : 1 079 (42,5)

Arrière : 882 (34,7)

Arrière : 1 131 (44,5)

Dégagement aux épaules

Avant : 1 694 (66,7)

Avant : 1 692 (66,6)

Arrière : 1 668 (65,7)

Arrière : 1 662 (65,4)

Garde au sol

265 (10,4)

260 (10,2)

Angle de porte-à-faux avant *(degrés)*

27

28

Angle de porte-à-faux arrière *(degrés)*

21

20

POIDS BRUT DU VÉHICULE	<i>kg (lb)</i>				
-------------------------------	----------------	--	--	--	--

3 080 (6 800)

3 175 (7 000)

3 035 (6 700)

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	<i>kg (lb)</i>				
---------------------------------	----------------	--	--	--	--

2 192 (4 830)

2 226 (4 910)

2 306 (5 085)

2 430 (5 355)

2 419 (5 335)

	Cabine régulière		Double Cab		CrewMax
	DLX Long.	SRS Long.	SR5 Std	SR5 Long.	SR5 Crte
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	4,6 L	5,7 L	4,6 L	5,7 L	5,7 L

Longueur

4 035 (8 900)

4 895 (10 800)

Largeur

3 900 (8 600)

4 715 (10 400)

CHARGE UTILE³

Longueur

795 (1 755)

860 (1 900)

605 (1 340)

655 (1 455)

630 (1 395)

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

13,4 (44,0)

14,9 (49,0)

RÉSERVOIR

Capacité

100 (22)

COTES DE CONSOMMATION²

Ville/Route/Combinées

14,0/9,9/12,1 20/29/23

15,3/10,9/13,3 18/26/21

● = De série – = Non disponible

^[1] Tous les véhicules Toyota montrés dans cette brochure ont un système de retenue supplémentaire (SRS) qui, selon le modèle, peut inclure des coussins gonflables côtés conducteur et passager avant, des coussins gonflables de protection des genoux côtés conducteur et passager avant, des coussins gonflables montés dans les sièges avant et des coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière. Pour des informations de sécurité importantes en ce qui concerne le système de retenue supplémentaire dans un véhicule, veuillez consulter le Manuel du propriétaire ou communiquer avec le concessionnaire Toyota de votre localité.

^[2] Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

^[3] Charge utile = Occupants, équipement, bagages et cargaison.

^[4] Certains téléphones à technologie BluetoothMD ont fait l'objet de tests de compatibilité avec les véhicules Toyota. Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota pour plus de détails. À noter que la recommandation de Toyota n'est pas une garantie de performance des téléphones et que certains problèmes peuvent survenir avec n'importe quel type de combiné selon la zone desservie de votre région.

^[5] Le système de navigation Toyota à DVD activé par la voix est conçu pour aider à localiser une adresse ou un point d'intérêt. Il peut y avoir des divergences entre le système et votre emplacement réel. Les changements de noms de rue, les fermetures de route, la fluidité de la circulation ou d'autres changements du réseau routier peuvent affecter la précision du logiciel de cartographie. Usez de bon sens pour décider si vous devez suivre ou non l'itinéraire proposé. Une couverture détaillée n'est pas disponible pour toutes les villes. Des mises à jour géographiques périodiques sont offertes en option moyennant des frais supplémentaires. Consultez votre Manuel d'utilisateur du système de navigation ainsi que votre concessionnaire Toyota pour plus de détails.

Toyota Canada Inc. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota **toyota.ca** ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.