

CARACTÉRISTIQUES DU 4RUNNER 2003

4RUNNER	SRS LIMITED V6	LIMITED V6	SRS LIMITED V8	LIMITED V8
INTÉRIEUR :				
• Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs, antenne diversité, antenne intégrée dans la lunette arrière	●		●	
• Système audio JBL haut de gamme avec radiocassette AM-FM et changeur de 6 CD monté dans le tableau de bord, système de radiocommunication de données, commandes intégrées au volant et commandes de réglage à l'arrière, 10 haut-parleurs, antenne diversité, antenne intégrée dans la lunette arrière, système de sécurité audio		●		●
• Climatiseur, commande automatique de la température, filtre à air pur, bouches de chaleur au siège arrière	●		●	
• Climatiseur automatique avec réglages à deux zones, commande automatique de la température, filtre à air pur, bouches de chaleur au siège arrière		●		●
• Surfaces des sièges en cuir, garnitures de portières en cuir synthétique		●		●
• Sièges sport à l'avant	●	●	●	●
• Réglages du siège conducteur : Soutien lombaire (assisté), inclinaison du dossier, hauteur du coussin, hauteur et inclinaison de l'appui-tête	●		●	
• Réglages du siège conducteur : Siège à réglages assistés de 8 façons, soutien lombaire (assisté), inclinaison du dossier (assistée), hauteur du coussin (assistée), avance/recul (assistés), hauteur et inclinaison de l'appui-tête, siège chauffant		●		●
• Réglages du siège passager avant : Inclinaison du dossier, hauteur du coussin, hauteur et inclinaison de l'appui-tête	●		●	
• Réglages du siège passager avant : Inclinaison du dossier (assistée), avance/recul (assistés), hauteur et inclinaison de l'appui-tête, siège chauffant		●		●
• Réglages de la banquette arrière : Divisée 60/40 à dossiers rabattables, hauteur des appuis-tête, accoudoir central rabattable, coussins repliables	●	●	●	●
• Sièges recouverts de tissu, garnitures de portières en tissu	●		●	
• Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente côté conducteur	●	●	●	●
• Lunette de hayon arrière à commande assistée avec auto-montée et protection anti-obstruction	●	●	●	●
• Verrous de portières assistés	●	●	●	●
• Instrumentation : Écran multifonctions, tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure	●	●	●	●
• Rétroviseurs intérieurs de marche arrière	●		●	
• Deux miroirs de pare-soleil éclairés, rétroviseur intérieur à atténuation électrochromique avec boussole numérique		●		●
• Volant gainé de cuir		●		●
• Repose-pied pour le conducteur, garnitures de tableau de bord métallisées	●	●	●	●

● - De série ○ - En option *Voir avis concernant les coussins gonflables Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

4RUNNER	SRS LIMITED V6	LIMITED V6	SRS LIMITED V8	LIMITED V8
INTÉRIEUR (suite) :				
• Volant inclinable à quatre branches	●		●	
• Volant inclinable et télescopique à quatre branches		●		●
• Cache-bagages, accès au compartiment de charge de l'intérieur	●		●	
• Cache-bagages, accès au compartiment de charge de l'intérieur, plancher de compartiment de charge à deux niveaux		●		●
• Système d'accueil sans clé avec ouverture du hayon arrière	●	●	●	●
• Dispositif « oublié de clé »		●		●
• Bloc central avec accoudoir, boîte à gants à deux niveaux, pochettes au dossier des sièges avant	●	●	●	●
• Éclairage du compartiment de charge, de la boîte à gants et du commutateur d'allumage	●	●	●	●
• Témoin de ceinture détachée côtés conducteur et passager avant, éclairage d'accueil	●	●	●	●
• Moquette, tapis-moquette	●	●	●	●
COMMODITÉ :				
• Régulateur de vitesse, montre numérique, maintien temporaire du courant	●	●	●	●
• Ouvrir-porte de garage intégré		●		●
• Compartiment de rangement au plafond pour lunettes de soleil, porte-gobelets avant et arrière	●	●	●	●
• Prises de courant pour accessoires, lampes de lecture	●	●	●	●
• Prises de courant pour accessoires (115 volts)		●		●
• Range-monnaie côté conducteur, vide-poches aux portières	●	●	●	●
• Crochets de fixation au compartiment de charge, compartiments de rangement latéraux au compartiment de charge, fermeture automatique du hayon	●	●	●	●
SÉCURITÉ :				
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux étages côtés conducteur et passager avant	●	●	●	●
• Coussins gonflables latéraux aux sièges avant		●		●
• Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière	●	●	●	●
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	●	●	●	●
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux 5 places	●	●	●	●
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières, points d'ancrage pour sièges de bébé	●	●	●	●
• Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	●	●	●	●
• Poignées d'appui, crochet de remorquage à l'avant	●	●	●	●
• Immobilisateur de moteur, boîte à gants verrouillable	●	●	●	●
• Système antivol		●		●
• Ouverture télécommandée du panneau de réservoir, verrouillage assisté du hayon		●		●
• Témoins : Bas niveau d'huile moteur, de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte, ouverture de hayon	●	●	●	●

4RUNNER	SRS LIMITED V6	LIMITED V6	SRS LIMITED V8	LIMITED V8
EXTÉRIEUR :				
• Utilitaire sport à quatre portes	●	●	●	●
• Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roues	●		●	
• Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues		●		●
• Désembueurs de glaces latérales, verre intimité	●	●	●	●
• Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	●	●	●	●
• Glaces à absorption élevée d'énergie solaire	●	●	●	●
• Porte-bouchon de réservoir	●	●	●	●
• Pare-chocs arrière à marchepied, protecteur de pare-chocs arrière, pare-chocs de couleur coordonnée, poignées de portières de couleur, pare-boue avant et arrière, revêtements latéraux, évaselements d'ailes, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque	●		●	
• De couleur : pare-boue, pare-chocs, rétroviseurs, calandre, poignées de portières, revêtements latéraux et évaselements d'ailes; panneau de toit transparent assisté, pare-chocs arrière à marchepied, protecteur de pare-chocs arrière, porte-bagages de toit peint argent, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque, marchepieds éclairés		●		●
• Deux rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à télécommande assistée	●	●	●	●
• Essuie-glace à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	●	●	●	●
• Commande automatique des phares		●		●
• Extinction automatique des phares	●		●	
• Phares à halogène à réflecteurs	●	●	●	●
• Phares antibrouillards		●		●
Groupes d'options :				
GRUPE SPORT SRS				
• Volant télescopique, suspension sport X-REAS, pneus boue et neige P265/65R17 à lettrage blanc en relief, roues en alliage d'aluminium de 17 po, freins à disques ventilés à l'avant de grand diamètre, système audio JBL haut de gamme avec radiocassette AM-FM et changeur de CD, commandes intégrées au volant, commandes de réglage à l'arrière, 10 haut-parleurs, tissu de qualité supérieure deux tons, ouvre-porte de garage intégré, rétroviseurs de couleur, prise d'air sur le capot, porte-bagages de toit peint argent, panneau de toit transparent assisté, volant gainé de cuir, pommeau de levier de vitesses métallisé, système antivol, commande automatique des phares, phares antibrouillards, <i>rétroviseurs intérieurs de marche arrière éliminés</i>	○		○	
GRUPE B				
• Volant télescopique, pneus P265/65R17, roues en alliage d'aluminium, ouvre-porte de garage intégré, marchepieds, porte-bagages de toit, panneau de toit transparent assisté, volant gainé de cuir, système antivol, commande automatique des phares, phares antibrouillards				○

SPÉCIFICATIONS DU 4RUNNER 2003

4RUNNER	SRS LIMITED V6	LIMITED V6	SRS LIMITED V8	LIMITED V8
MÉCANIQUE				
Moteur 1GR-FE	●	●		
2UZ-FE			●	●
Moteur	• 6 cylindres de 4 litres (3 955 cm ³), DACT, 24 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, véhicule à faibles émissions (LEV)*			
	• 8 cylindres de 4,7 litres (4 664 cm ³), DACT, 32 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur, véhicule à faibles émissions (LEV)*			
Rapport de compression	●	●		
	• 10 à 1			
	• 9 à 1			
Puissance ch (kW)	●	●		
	• 245 (183) à 5 200 tr/min			
	• 235 (175) à 4 800 tr/min			
Couple lb-pi (N.m)	●	●		
	• 283 (384) à 3 400 tr/min			
	• 320 (434) à 3 400 tr/min			
Suspension	●	●	●	●
	• Avant : Indépendante, double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice			
	• Arrière : 4 tiges, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice			
	• Arrière : 4 tiges, suspension pneumatique à commande de hauteur, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice			
	• Suspension sport X-REAS ¹			
Groupe propulseur	●	●		
	• DAC (commande d'assistance en descente), HAC (commande d'assistance pour démarrage en pente), quatre roues motrices temporaires, A-TRAC (régulateur de traction actif), A.D.D. (différentiel à désaccouplement automatique), VSC (dispositif de contrôle du dérapage), plaques de protection pour moteur, boîtier de transfert et réservoir de carburant, système 4RM multimode à bouton-poussoir			
	• DAC (commande d'assistance en descente), HAC (commande d'assistance pour démarrage en pente), quatre roues motrices permanentes, verrou de différentiel central, boîtier de transfert à deux rapports, A-TRAC (régulateur de traction actif), VSC (dispositif de contrôle du dérapage), plaques de protection pour moteur, boîtier de transfert et réservoir de carburant			
Transmission	●	●		
	• Automatique, 4 rapports à surmultipliée avec commande électronique, interrupteur d'annulation de surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage			
	• Automatique, 5 rapports à surmultipliée avec commande électronique, interrupteur d'annulation de surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur de transmission			
Freins	●	●	●	●
	• Assistés, système ABS (freins antiblocage), disques ventilés à l'avant, disques à l'arrière, EBD [■] , BA [■]			
	• Disques ventilés à l'avant de grand diamètre			
Direction	○	○		
	• Assistée à crémaillère			
Pneus	●	●	●	●
	• P265/70R16, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale			
	• P265/65R17, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale			
	• P265/65R17, boue et neige, lettrage blanc en relief			
DIMENSIONS	<i>mm (po)</i>			
Longueur	●	●	●	●
	4 800 (189,1)			
Largeur	●	●	●	●
	1 875 (73,9)			
Hauteur (sans charge)	●	●		
	1 740 (69,0) sans porte-bagages de toit			
	1 810 (71,0) avec porte-bagages de toit			
Empattement	●	●	●	●
	2 790 (109,9)			
Largeur de voie	●	●	●	●
	Avant : 1 575 (62,1)		Arrière : 1 575 (62,1)	
Nombre de places	●	●	●	●
Garde au sol	●	●	●	●
	230 (9,1)			
Hauteur sous plafond	●	●		
	Avant : 1 009 (40,0)		Arrière : 992 (39,0)	
Hauteur sous plafond	○	○	●	
	Avant : 972 (38,3)		Arrière : 970 (38,2) (avec panneau de toit transparent)	
Dégagement aux jambes	●	●	●	●
	Avant : 1 061 (42,0)		Arrière : 879 (35,0)	
Dégagement aux épaules	●	●	●	●
	Avant : 1 473 (58,0)		Arrière : 1 454 (57,3)	

4RUNNER	SRS LIMITED V6	LIMITED V6	SRS LIMITED V8	LIMITED V8
POIDS BRUT DU VÉHICULE	<i>kg (lb)</i>			
	2 440,4 (5 380)			
	2 499,3 (5 510)			
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	<i>kg (lb)</i>			
	1 940 (4 277)			
	1 945 (4 288)			
	2 000 (4 409)			
	2 005 (4 420)			
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	<i>kg (lb)</i>			
	2 268 (5 000)***			
	3 175 (7 000)****			
CHARGE UTILE ¹⁾	<i>kg (lb)</i>			
	499 (1 100)			
	494 (1 090)			
CAPACITÉ DE CHARGE	<i>m³ (pi³)</i>			
Derrière les sièges avant	●	●	●	●
Derrière les sièges arrière	●	●	●	●
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE	<i>m (pi)</i>			
	11,7 (38,0)			
RÉSERVOIR	<i>litres (gal.)</i>			
	87 (19)			
COTES DE CONSOMMATION**	<i>L/100 km mi/gal.</i>			
Ville/Route	●	●		
	13,7/10,7		21/26	
	15,5/11,5		18/25	

Accessoires additionnels :

• Tapis protecteurs toutes saisons	○	○	○	○
• Chauffe-bloc	○	○	○	○
• Doubleure de compartiment de charge, filet de rétention	○	○	○	○
• Garnitures de tableau de bord en bois	○	○	○	○
• Masque de partie avant, déflecteur de capot	○	○	○	○
• Protecteur de plaque d'immatriculation	○	○	○	○
• Marchepieds	○		○	
• Système de sécurité	○		○	
• Barres-marchepieds latérales	○		○	
• Déflecteur de lunette arrière	○	○	○	○
• Casques d'écoute sans fil	○	○	○	○

● - De série ○ - En option [■] EBD (répartiteur électronique de force de freinage), BA (assistance au freinage)
¹La suspension sport X-REAS n'augmente pas la charge utile. ²Charge utile = occupants, équipement, bagages et cargaison. *Satisfait aux normes des véhicules à faibles émissions (LEV) établies par Environnement Canada et l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) et l'office des ressources atmosphériques de la Californie (CARB). **Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant EnerGuide publié par le gouvernement du Canada. ***Capacité de remorquage de 2 268 kg (5 000 lb) avec attelage de remorque installé à l'usine. ****Capacité de remorquage de 3 175 kg (7 000 lb) avec attelage de catégorie IV à répartition de charge installé par le concessionnaire. [○] Basée sur les normes de mesure de 2003 (capacité de charge du 4Runner 2002 donnée à titre de référence : derrière les sièges avant - 2,0 m³ (70,6 pi³), derrière les sièges arrière - 1,18 m³ (41,6 pi³). Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.