

CARACTÉRISTIQUES

DE LA MATRIX 2006

MATRIX	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.
INTÉRIEUR :				
• AM/FM/CD, 4 haut-parleurs, antenne montée sur le toit	•	•	•	•
• AM/FM/changeur de 6 disques compacts, 6 haut-parleurs, antenne montée sur le toit		•		
• Bouches de chaleur au siège arrière	•	•	•	•
• Climatiseur, purificateur d'air		•	•	•
• Sièges baquet avant	•	•	•	•
• Siège du conducteur avec inclinaison du dossier et hauteur du coussin réglables	•	•	•	•
• Siège du passager à dossier rabattable avec inclinaison réglable	•	•	•	•
• Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables	•	•	•	•
• Appuis-tête réglables en hauteur recouverts de tissu, sellerie des sièges en tissu	•	•	•	•
• Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur		•	•	•
• Verrous de portières assistés		•	•	•
• Jauges électroniques «Optitron», tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure, deux compteurs journaliers	•	•	•	•
• Deux miroirs de pare-soleil	•	•	•	•
• Volant inclinable à trois branches	•	•	•	•
• Volant gainé de cuir		•	•	•
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (transmission auto.)		•		
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir			•	•
• Garnitures de portières et doublure de pavillon en tissu	•	•	•	•
• Repose-pied pour le conducteur	•	•	•	•
• Garnitures de tableau de bord métallisées	•	•	•	•
• Garnitures intérieures chromées	•	•	•	•
• Moquette, tapis-moquette	•	•	•	•
• Cache-bagages	•	•	•	•
COMMODITÉ :				
• Régulateur de vitesse		•	•	•
• Pochette au dossier du siège conducteur, bloc central avec accoudoir	•	•	•	•
• Lampes de lecture		•	•	•
• Éclairage du compartiment de charge	•	•	•	•
• Montre numérique, porte-gobelets avant et arrière, prises de courant pour accessoires	•	•	•	•
• Prise de courant pour accessoires (115 volts)			•	
• Vide-poches aux portières, crochets porte-vêtements	•	•	•	•
• Compartiment de charge avec crochets de fixation et rangement latéral, espaces de rangement sous le compartiment de charge	•	•	•	•
• Système d'accueil sans clé avec ouverture du hayon		•	•	•
• Éclairage d'accueil		•	•	•
SÉCURITÉ :				
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•
• Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	•	•	•	•
• Dispositifs de tension/limites de force aux ceintures avant	•	•	•	•
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	•	•	•	•
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•	•	•
• Ancrages pour sièges de bébé	•	•	•	•

* Avis concernant les coussins gonflables : La Matrix 2006 est dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

MATRIX	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.
SÉCURITÉ : (suite)				
• Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	•	•	•	•
• Poignées d'appui		•	•	•
• Immobilisateur de moteur		•	•	•
• Ouverture télécommandée du panneau de réservoir		•	•	•
• Témoins : Bas niveau d'huile moteur, basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, ceinture détachée du passager avant, porte entrouverte, phares allumés		•	•	•
• Système de surveillance de pression des pneus			•	•
EXTÉRIEUR :				
• Enjoliveurs de roues de style unique, roues en acier		•		•
• Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roues			•	•
• Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues			•	
• Lunette de hayon relevable		•	•	•
• Désarçonneurs de glaces latérales		•	•	•
• Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie		•	•	•
• Glaces teintées		•	•	•
• Porte-bouchon de réservoir		•	•	•
• Pare-chocs de couleur, tuyau d'échappement à embout chromé, pare-boue avant et arrière		•	•	•
• De couleur : rétroviseurs, poignées de portières, jupes latérales		•		•
• De couleur : rétroviseurs, poignées de portières, groupe de jupes complètes; panneau de toit transparent assisté			•	
• Deux rétroviseurs extérieurs à télécommande manuelle		•		•
• Deux rétroviseurs extérieurs à télécommande assistée			•	•
• Essuie-glaces intermittents, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière		•		•
• Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière			•	•
• Phares à halogène de style réflecteur		•	•	•
• Phares antibrouillards			•	
GROUPES :				
DE BASE TRACTION AVANT :				
• Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roues, climatiseur, purificateur d'air, verrous de portières assistés, système d'accueil sans clé avec ouverture du hayon, éclairage d'accueil		○		
ÉDITION SPÉCIALE TRD :				
• Roues en alliage exclusives de 17 po, verrous de roues, climatiseur, purificateur d'air, verrous de portières assistés, éclairage d'accueil; de couleur : rétroviseurs extérieurs à télécommande assistée, poignées de portières, jupes latérales et aileron arrière; montant « B » noir, phares antibrouillards, protecteur de pare-chocs, plaques de seuil de portières chromées, système audio Panasonic AM/FM/CD/MP3 de 200 watts avec 4 haut-parleurs, embout de tuyau d'échappement TRD, pommeau de levier de vitesses TRD (boîte manuelle seulement), décalque TRD		○		
XR TRACTION AVANT :				
• Pneus toutes saisons P215/50R17, roues en alliage d'aluminium de 17 po, système de freins antiblocage (ABS), panneau de toit transparent assisté, phares antibrouillards, système de surveillance de pression des pneus			○	
XR 4RM :				
• Panneau de toit transparent assisté, groupe de jupes complètes de couleur, phares antibrouillards				○

• - De série ○ - En option

MATRIX	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.
MÉCANIQUE				
Moteur	• 4 cyl. de 1,8 litre, DACT, 16 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système d'échappement en acier inoxydable • 4 cyl. de 1,8 litre, DACT, 16 soupapes, distribution à calage et levée variables des soupapes avec intelligence (VVTL-i), injection électronique multipoint séquentielle, système d'échappement en acier inoxydable	•	•	•
Rapport de compression	• 10,0 à 1 • 11,5 à 1	•	•	•
Puissance ch (kW)	• 118 (88,0) à 6 000 tr/min • 126 (94,0) à 6 000 tr/min • 164 (122) à 7 600 tr/min ¹ • 115 (156) à 4 200 tr/min • 122 (166) à 4 200 tr/min • 125 (170) à 4 400 tr/min ¹	•	•	•
Couple lb-pi (N.m)	• 115 (156) à 4 200 tr/min • 122 (166) à 4 200 tr/min • 125 (170) à 4 400 tr/min ¹	•	•	•
Suspension	• Avant : indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice • Arrière : poutre de torsion, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice • Arrière : indépendante, double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	•	•	•
Groupe propulseur	• Traction avant • 4RM V-Flex entièrement automatique	•	•	•
Boîte de vitesses	• Manuelle 5 vitesses, à surmultipliée • Automatique 4 rapports, à surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage, commande électronique • Manuelle 6 vitesses, rapports serrés, à surmultipliée	•	•	•
Freins	• Assistés, disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière • Assistés, système de freins antiblocage (ABS), disques ventilés à l'avant, disques à l'arrière • Assistés, système de freins antiblocage (ABS), disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière • Système de freins antiblocage (ABS)	•	•	•
Direction	• Assistée à crémaillère	•	•	•
Pneus	• Radiaux toutes saisons P205/55R16, pneu de secours compact • Radiaux toutes saisons P215/50R17, pneu de secours compact	•	•	•

• - De série ○ - En option ¹ Chiffres obtenus avec du supercarburant.

MATRIX	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.	XR 4RM DE BASE 4RM XRS TR. AV. XR TR. AV. DE BASE TR. AV.
DIMENSIONS	<i>mm (po)</i>			
Longueur	4 350 (171,3)	•	•	•
Largeur	1 775 (69,9)	•	•	•
Hauteur (sans charge)	1 540 (60,6)	•	•	•
Empattement	2 600 (102,4)	•	•	•
Largeur de voie	Avant : 1 515 (59,6) Arrière : 1 495 (58,9) Avant : 1 505 (59,3) Arrière : 1 485 (58,5) Avant : 1 515 (59,6) Arrière : 1 500 (59,1)	•	•	•
Nombre de places	5	•	•	•
Garde au sol	150,5 (5,9) 157,6 (6,2)	•	•	•
Hauteur sous plafond	Avant : 1 030 (40,6) Arrière : 1 011 (39,8)	•	•	•
Dégagement aux jambes	Avant : 1 062 (41,8) Arrière : 922 (36,3)	•	•	•
Dégagement aux épaules	Avant : 1 352 (53,2) Arrière : 1 336 (52,6)	•	•	•
POIDS BRUT DU VÉHICULE	<i>kg (lb)</i>			
	1 745 (3 847) 1 785 (3 935)	•	•	•
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	<i>kg (lb)</i>			
Manuelle	DE BASE TR. AV. : 1 211 (2 670) XR TR. AV. : 1 220 (2 690) XRS TR. AV. : 1 254 (2 765)	•	•	•
Automatique	DE BASE TR. AV. : 1 245 (2 745) XR TR. AV. : 1 254 (2 765) DE BASE 4RM : 1 329 (2 930) XR 4RM : 1 340 (2 955)	○	○	•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	<i>kg (lb)</i>			
	680 (1 500)	•	•	•
CAPACITÉ DE CHARGE	<i>m³ (pi³)</i>			
	0,428 (15,1)	•	•	•
Derrière les sièges avant – Capacité max.	1,506 (53,2)	•	•	•
COEFFICIENT DE TRAÎNÉE	<i>Cx</i>			
	0,32	•	•	•
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE	<i>m (pi)</i>			
	10,8 (35,5)	•	•	•
RÉSERVOIR	<i>litres (gal.)</i>			
	50 (11) 45 (9,9)	•	•	•
COTES DE CONSOMMATION**	<i>L/100 km mi/gal.</i>			
Ville/Route				
Manuelle	DE BASE/XR : 7,9/5,9 36/48 XRS : 9,2/6,8 31/42	•	•	•
Automatique	DE BASE/XR : 8,3/6,4 34/44 DE BASE/XR : 9,2/6,9 31/41	○	○	•

** Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant *ÉnergieGuide* publié par le gouvernement du Canada.

SPÉCIFICATIONS

DE LA MATRIX 2006*

* Toyota Canada Inc.

Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.