

CARACTÉRISTIQUES

DU SEQUOIA

2005

SEQUOIA	SRS V8	LIMITED
INTÉRIEUR :		
• Système audio JBL AM/FM/cassette/CD, 10 haut-parleurs, commandes du système audio à l'arrière et intégrées au volant, 2 casques d'écoute, antenne diversité, antenne intégrée dans la lunette arrière	•	
• Système audio JBL AM/FM/cassette avec changeur de CD, 10 haut-parleurs, commandes du système audio à l'arrière et intégrées au volant, 2 casques d'écoute sans fil, antenne diversité, antenne intégrée dans la lunette arrière	•	
• Système de divertissement à DVD à l'arrière	•	
• Système de commande automatique de la température à l'avant et à l'arrière avec climatiseur jumelé, chauffette arrière auxiliaire et filtre à air pur	• •	
• Surfaces des sièges en cuir	• •	
• Réglages des sièges avant : inclinaison du dossier (assistée), hauteur du coussin (assistée), avance/recul (assistés), hauteur des appuis-tête	• •	
• Système de mémorisation du siège conducteur	•	
• Accoudoir rabattable au siège conducteur	• •	
• Sièges capitaine chauffants pour le conducteur et le passager avant	• •	
• Banquette de 2 ^e rangée divisée 60/40 avec dossiers rabattables et basculants	•	
• Sièges capitaine à la 2 ^e rangée avec réglages de l'inclinaison du dossier et de la hauteur des appuis-tête	•	
• Banquette de 3 ^e rangée divisée 50/50 amovible et coulissante avec dossiers rabattables et basculants	• •	
• Verrous de portières assistés et hayon à verrouillage assisté	• •	
• Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour le conducteur et le passager avant	• •	
• Lunette de hayon assistée	• •	
• Tachymètre, 4RM à bouton-poussoir avec indicateur	• •	
• Indicateur de température extérieure, jauges de pression d'huile et de température d'eau	• •	
• Écran multifonctions	• •	
• Instruments analogiques électroniques « Optitron »	•	
• Deux miroirs de pare-soleil	•	
• Miroirs de pare-soleil éclairés	•	
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique	• •	
• Volant inclinable à 4 branches	• •	
• Volant gainé de cuir	• •	
• Garnitures en bois	•	
• Garnitures de portières en cuir synthétique	• •	
• Repose-pied pour le conducteur	• •	
• Moquette, tapis-moquette	• •	
• Tapis de compartiment de charge	• •	
SÉCURITÉ :		
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager avant	• •	
• Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	• •	
• Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS)*	• •	
• Coussins gonflables latéraux en rideau à détecteur de roulis à l'avant et à l'arrière (SRS)*	• •	
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	• •	
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	• •	
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	• •	
• Points d'ancrage pour sièges de bébé	• •	

• - De série

SEQUOIA	SRS V8	LIMITED
SÉCURITÉ : (suite)		
• Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	•	•
• Système antivol avec immobilisateur de moteur	•	•
• Crochet de remorquage avant	•	•
• Témoins de porte entrouverte, de basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, basse pression des pneus	•	•
COMMODITÉ :		
• Régulateur de vitesse	•	•
• Montre numérique	•	•
• Lampes de lecture à l'avant et à l'arrière, éclairage du compartiment de charge	•	•
• Bloc central à l'avant et console au plafond	•	•
• Bloc central amovible à la 2 ^e rangée	•	•
• Crochets de fixation au compartiment de charge	•	•
• Compartiment de rangement au plafond pour lunettes de soleil	•	•
• Ouvrir-porte de garage intégré	•	•
• Vide-poches aux portières, pochettes au dossier des sièges avant	•	•
• Porte-gobelets avant et arrière	•	•
• Crochets pour sacs d'épicerie	•	•
• Maintien temporaire du courant	•	•
• Prises de courant pour accessoires (12 volts)	•	•
• Prise de courant pour accessoires (115 volts)	•	•
• Système d'accueil sans clé	•	•
• Commutateur d'allumage éclairé	•	•
EXTÉRIEUR :		
• Roues en alliage d'aluminium de 16 po et verrous de roues	•	
• Roues en alliage d'aluminium de 17 po et verrous de roues		•
• Verre intimité	•	•
• Panneau de toit transparent assisté, porte-bagages de toit	•	•
• Évaselements d'ailes et pare-chocs à marchepied arrière de couleur assortie	•	•
• Poignées de portières de couleur assortie, moulures de protection latérales	•	•
• Aileron arrière de couleur assortie, emblème Limited	•	•
• Marchepieds tubulaires, pare-boue arrière	•	
• Marchepieds, pare-boue arrière		•
• Deux rétroviseurs repliables et chauffants à télécommande assistée de couleur assortie		•
• Deux rétroviseurs à repliage assisté et chauffants à télécommande assistée de couleur assortie		•
• Essuie-glace à intermittence réglable	•	•
• Essuie-glace intermittent de lunette arrière	•	•
• Phares antibrouillards	•	•
• Phares à halogène à extinction automatique	•	
• Phares à halogène avec système de commande automatique		•
• Attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 broches pour remorque	•	•

* Avis concernant les coussins gonflables : Le Sequoia 2005 est doté d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. Le Sequoia 2005 est doté d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et à coussins gonflables en rideau à détecteur de roulis à l'avant et à l'arrière, qui n'est activé qu'en cas de collision latérale assez importante pour causer le gonflage des coussins. Les coussins gonflables à détecteur de roulis sont conçus pour se déployer en cas de forte inclinaison, de force g latérale élevée ou de capotage.

Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

SEQUOIA	SRS V8	LIMITED
MÉCANIQUE		
Moteur	• V8 FORCE-i de 4,7 litres, DACT, 32 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	• •
Rapport de compression	• 10,0 à 1	• •
Puissance ch (kW)	• 282 (210) à 5 400 tr/min	• •
Couple lb-pi (N.m)	• 325 (440) à 3 400 tr/min	• •
Suspension	• Avant : indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz • Arrière : pneumatique avec correcteur de niveau en fonction de la charge, essieu moteur à 5 tiges	• •
Groupe propulseur	• Moteur avant/système 4RM multimode à bouton-poussoir avec différentiel à désaccouplement automatique (ADD)	• •
Transmission	• Automatique 5 rapports à surmultipliée à commande électronique avec interrupteur d'annulation de surmultipliée, refroidisseur d'huile de transmission	• •
Freins	• Assistés à disque ventilé aux 4 roues • Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) avec régulateur de traction actif (A-TRAC) • Système de freins antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage	• •
Direction	• À crémaillère avec assistance variable	• •
Pneus	• Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale • Radiaux toutes saisons P265/65R17, pneu de secours grandeur normale	• •

• - De série

SEQUOIA	SRS V8	LIMITED
DIMENSIONS <i>mm (po)</i>		
Longueur	5 180 (203,9)	• •
Largeur	2 005 (78,9)	• •
Hauteur (sans charge)	1 925 (75,8) avec porte-bagages de toit	• •
Empattement	3 000 (118,1)	• •
Largeur de voie	Avant : 1 675 (65,9) Arrière : 1 710 (67,3)	• •
Nombre de places	8 7	• •
Garde au sol	270 (10,6)	• •
Hauteur sous plafond	Avant : 1 025 (40,4) 2^e rangée : 985 (38,8) 3^e rangée : 936 (36,9)	• •
Dégagement aux jambes	Avant : 1 056 (41,6) 2^e rangée : 984 (38,7) 3^e rangée : 758 (29,8)	• •
Dégagement aux épaules	Avant : 1 578 (62,1) 2^e rangée : 1 580 (62,2) 3^e rangée : 1 547 (60,9)	• •
POIDS BRUT DU VÉHICULE <i>kg (lb)</i>		
	2 994 (6 600)	• •
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ <i>kg (lb)</i>		
	2 395 (5 280)	•
	2 413 (5 320)	•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE <i>kg (lb)</i>		
	2 812 (6 200)	• •
CHARGE UTILE <i>kg (lb)</i>		
	600 (1 323)	•
	590 (1 300)	•
CAPACITÉ DE CHARGE <i>m³ (pi³)</i>		
	sans banquette de 3 ^e rangée	2,208 (73,6)
	avec banquette de 3 ^e rangée	0,834 (27,8)
RÉSERVOIR <i>litres (gal.)</i>		
	100 (22,0)	• •
COTES DE CONSOMMATION**		
	<i>L/100 km</i>	<i>mi/gal.</i>
Ville/Route	15,9/12,4	18/23

** Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant *ÉnerGuide* publié par le gouvernement du Canada.

SPÉCIFICATIONS

DU SEQUOIA

2005*

*Toyota Canada Inc.

Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.