

CARACTÉRISTIQUES DU TACOMA 4X2/PRERUNNER 2002

TACOMA 4X2 / PRERUNNER	XTRACAB	PRERUNNER XTRACAB	PRERUNNER XTRACAB V6	PRERUNNER DOUBLE CAB V6
INTÉRIEUR :				
• Tachymètre	•	•	•	•
• Miroir de pare-soleil pour passager avant	•	•	•	•
• Lampes de lecture			•	•
• Éclairage d'accueil	•	•	•	•
• Sièges baquet avant	•	•	•	•
• Siège arrière divisé 60/40 à dossiers rabattables				•
• Strapontins arrière divisés 50/50 avec coussins repliables	•	•	•	
• Sièges recouverts de tissu, garnitures de portières en tissu	•	•	•	•
• Tapis-moquette	•	•	•	•
• Volant inclinable à 4 branches	•	•	•	•
• Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs	•	•	•	•
• Verrous de portières et glaces assistés			•	•
• Climatiseur			•	•
COMMODITÉ :				
• Vide-poches aux portières	•	•	•	•
• Régulateur de vitesse	•		•	•
• Porte-gobelets avant et arrière	•	•	•	•
• Prises de courant pour accessoires	•	•	•	•
• Compartiment de rangement sous le siège arrière	•	•	•	
• Montre numérique	•	•	•	•
SÉCURITÉ :				
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•	•	•
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières, ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales	•	•	•	•
• Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•	•
• Témoins de porte entrouverte, de basse réserve de carburant et de liquide de lave-glacé	•	•	•	•
• Crochet de remorquage avant	•	•	•	•
EXTÉRIEUR :				
• Deux rétroviseurs repliables		•	•	•
• Deux rétroviseurs à télécommande	•	•		
• Deux rétroviseurs à télécommande assistée			•	•
• Essuie-glacé à balayage intermittent	•	•	•	•
• Glaces de custode arrière pivotantes	•	•	•	
• Lunette arrière coulissante	•	•	•	•
• Verre intimité	•		•	•
• Évasements d'ailes			•	•
• Pare-boue avant et arrière	•	•	•	•
• Phares aérodynamiques multiréfecteurs à halogène	•	•	•	•
• Roues stylisées en acier	•	•		
• Roues en alliage d'aluminium, verrous de roues			•	•
• Pare-chocs et garnitures chromés	•		•	•
• Pare-chocs arrière à marchepied	•	•	•	•
• Porte-bagages de toit				•
• Caisse de chargement de 6 pieds	•	•	•	
• Caisse de chargement de 5 pieds				•
Accessoires additionnels :				
• Doublure de caisse, tapis de caisse, rallonge de caisse, filet de rétention, tapis protecteurs toutes saisons	○	○	○	○
• Changeur à 6 CD monté derrière les sièges, système de sécurité, verrou de pneu de secours	○	○	○	○
• Masque de partie avant, déflecteur de capot, couvre-caisse	○	○	○	○
• Attelage de remorquage, chauffe-bloc	○	○	○	○
• Climatiseur	○	○		

• De série ○ - En option *Voir avis concernant les coussins gonflables Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DU TACOMA 4X2/PRERUNNER 2002

TACOMA 4X2 / PRERUNNER			XTRACAB	PRERUNNER XTRACAB	PRERUNNER XTRACAB V6	PRERUNNER DOUBLE CAB V6
MÉCANIQUE						
Moteur 2RZ-FE 3RZ-FE 5VZ-FE	<ul style="list-style-type: none"> • 4 cylindres de 2,4 litres (2 438 cm³), DACT, 16 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle, LEV* • 4 cylindres de 2,7 litres (2 694 cm³), DACT, 16 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle, LEV* • V6 de 3,4 litres (3 378 cm³), DACT, 24 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle, LEV* 		•	•	•	•
Rapport de compression	<ul style="list-style-type: none"> • 9,5 à 1 • 9,6 à 1 		•	•	•	•
Puissance ch (kW)	<ul style="list-style-type: none"> • 142 (106) à 5 000 tr/min • 150 (112) à 4 800 tr/min • 190 (142) à 4 800 tr/min 		•	•	•	•
Couple lb-pi (N.m)	<ul style="list-style-type: none"> • 160 (217) à 4 000 tr/min • 177 (240) à 4 000 tr/min • 220 (298) à 3 600 tr/min 		•	•	•	•
Suspension	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz • Arrière : ressorts multilames et amortisseurs à gaz montés en biais • Amortisseurs Bilstein[†] avec différentiel arrière verrouillable • Amortisseurs Tokico[†] avec différentiel arrière verrouillable 		•	•	•	•
Groupe propulseur	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur avant/propulsion arrière 		•	•	•	•
Boîte de vitesses	<ul style="list-style-type: none"> • Manuelle 5 vitesses à surmultipliée • Automatique 4 rapports à surmultipliée à commande électronique avec interrupteur d'annulation de surmultipliée 		•	•	•	•
Freins	<ul style="list-style-type: none"> • Assistés à disque ventilé à l'avant/tambour à l'arrière 		•	•	•	•
Direction	<ul style="list-style-type: none"> • À crémaillère avec assistance variable 		•	•	•	•
Pneus	<ul style="list-style-type: none"> • Radiaux toutes saisons P205/75R15, pneu de secours grandeur normale • Radiaux toutes saisons P225/75R15, pneu de secours grandeur normale • Radiaux hors route P265/70R16, pneu de secours grandeur normale 		•	•	•	•
DIMENSIONS <i>mm (po)</i>						
Longueur	Xtracab 5 010 (197,2) PreRunner Xtracab/PreRunner Xtracab V6/PreRunner Double Cab V6 5 135 (202,1)					
Largeur	1 690 (66,5)					
Hauteur (sans charge)	Xtracab 1 615 (63,6) PreRunner Xtracab/PreRunner Xtracab V6/PreRunner Double Cab V6 1 715 (67,5)					
Longueur de caisse	Xtracab/PreRunner Xtracab/PreRunner Xtracab V6 1 892 (74,5) PreRunner Double Cab V6 1 562 (61,5)					
Largeur de caisse	(entre les passages de roues) Xtracab 1 038 (40,9) PreRunner Double Cab V6 1 047 (41,2)					
Empattement	3 095 (121,8)					
Largeur de voie	Xtracab Avant : 1 450 (57,1) Arrière : 1 455 (57,3) PreRunner Xtracab/PreRunner Xtracab V6/PreRunner Double Cab V6 Avant : 1 500 (59,1) Arrière : 1 495 (58,9)					
Garde au sol	Xtracab 215 (8,5) PreRunner Xtracab 275 (10,8) PreRunner Xtracab V6 275 (10,8) PreRunner Double Cab V6 255 (10,0)					
Nombre de places	Xtracab/PreRunner Xtracab/PreRunner Xtracab V6 4 PreRunner Double Cab V6 5					
Hauteur sous plafond	Xtracab/PreRunner Xtracab/PreRunner Xtracab V6 Avant : 983 (38,7) Arrière : 884 (34,8) PreRunner V6 Double Cab Avant : 988 (38,9) Arrière : 961 (37,8)					
Dégagement aux jambes	Xtracab/PreRunner Xtracab/PreRunner Xtracab V6 Avant : 1 088 (42,8) Arrière : 690 (27,2) PreRunner V6 Double Cab Avant : 1 088 (42,8) Arrière : 858 (33,8)					
Dégagement aux épaules	Xtracab/PreRunner Xtracab/PreRunner Xtracab V6 Avant : 1 371 (54,0) Arrière : 1 329 (52,3) PreRunner V6 Double Cab Avant : 1 371 (54,0) Arrière : 1 360 (53,5)					
POIDS BRUT DU VÉHICULE <i>kg (lb)</i>						
	2 315 (5 103)		•	•	•	•
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ <i>kg (lb)</i>						
	1 365 (3 010)		•			
	1 483 (3 270)			•		
	1 521 (3 355)				•	
	1 576 (3 475)					•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE <i>kg (lb)</i>						
	1 587 (3 500)		•	•		
	2 268 (5 000)				•	•
CHARGE UTILE^{††} <i>kg (lb)</i>						
	410 (904)		•			
	500 (1 102)			•	•	
	455 (1 003)					•
RÉSERVOIR <i>litres (gal.)</i>						
	60 (13,2)		•			
	70 (15,4)			•	•	•
COTES DE CONSOMMATION^{**}						
	<i>L / 100 km</i>	<i>mi/gal.</i>				
Ville/Route	11,1/8,9	25/32	•			
	12,5/10,3	23/27		•		
	14,1/11,4	20/25			•	•

• - De série [†]La suspension hors route n'augmente pas la charge utile ^{††}Charge utile = occupants, équipement, bagages et cargaison ^{*}Satisfait à la norme des véhicules à faibles émissions (LEV) établie par l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) et l'office des ressources de l'air de la Californie (CARB). ^{**}Ces estimations sont basées sur les données de l'année-modèle 2001 et les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnergieGuide publié par le gouvernement du Canada. Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DU TACOMA 4X4 2002

TACOMA 4X4	XTRACAB	XTRACAB V6	XTRACAB V6-GROUPE 2	XTRACAB V6 HORS ROUTE	DOUBLE CAB V6	DOUBLE CAB V6-GROUPE 2	DOUBLE CAB V6 HORS ROUTE
INTÉRIEUR :							
• Tachymètre/Indicateur de 4RM	•	•	•	•	•	•	•
• Miroir de pare-soleil pour passager avant	•	•	•	•	•	•	•
• Lampes de lecture			•	•	•	•	•
• Éclairage d'accueil	•	•	•	•	•	•	•
• Sièges baquet avant	•	•	•		•	•	
• Sièges sport avant avec soutien lombaire assisté				•			•
• Siège arrière divisé 60/40 à dossiers rabattables					•	•	•
• Strapontins arrière divisés 50/50 avec coussins repliables	•	•	•	•			
• Sièges recouverts de tissu, garnitures de portières en tissu	•	•	•	•	•	•	•
• Dispositif d'accès à l'arrière côté passager	•	•	•	•			
• Tapis-moquette	•	•	•	•	•	•	•
• Volant inclinable à 4 branches	•	•	•	•	•	•	•
• Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs	•	•	•	•	•	•	•
• Verrous de portières et glaces assistés			•	•		•	•
• Climatiseur		•	•	•	•	•	•
COMMODITÉ :							
• Vide-poches aux portières, porte-gobelets avant et arrière, montre numérique	•	•	•	•	•	•	•
• Régulateur de vitesse				•			•
• Prises de courant pour accessoires	•	•	•	•	•	•	•
• Compartiment de rangement sous le siège arrière	•	•	•	•			
SÉCURITÉ :							
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•	•	•	•
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•	•	•	•	•	•
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières, ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales	•	•	•	•	•	•	•
• Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•	•	•	•	•
• Témoins de porte entrouverte, de basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace	•	•	•	•	•	•	•
• Crochet de remorquage avant	•	•	•	•	•	•	•
EXTÉRIEUR :							
• Deux rétroviseurs repliables	•	•	•	•	•	•	•
• Rétroviseurs à télécommande assistée			•	•		•	•
• Essuie-glace à balayage intermittent	•	•	•	•	•	•	•
• Lunette arrière coulissante	•	•	•	•	•	•	•
• Glaces de custode arrière pivotantes	•	•	•	•			
• Verre intimité			•	•		•	•
• Évasements d'ailes		•	•		•	•	
• Pare-boue avant et arrière	•	•	•	•	•	•	•
• Phares aérodynamiques multirélecteurs à halogène	•	•	•	•	•	•	•
• Roues stylisées en acier	•						
• Pare-chocs et garnitures chromés, roues stylisées en acier finies chrome, verrous de roues		•	•		•	•	
• Roues en alliage d'aluminium, verrous de roues				•			•
• Porte-bagages de toit						•	
• Évasements d'ailes, pare-chocs avant et arrière, poignées de portières et garniture de calandre de couleur assortie				•			
• Évasements d'ailes, pare-chocs avant, poignées de portières et garniture de calandre de couleur assortie							•
• Panneau de toit transparent				•			•
Accessoires additionnels :							
• Doublure de caisse, tapis de caisse, rallonge de caisse, filet de rétention, tapis protecteurs toutes saisons	○	○	○	○	○	○	○
• Changeur à 6 CD monté derrière les sièges, système de sécurité, verrou de pneu de secours	○	○	○	○	○	○	○
• Masque de partie avant, déflecteur de capot, couvre-caisse, protecteur de plaque d'immatriculation	○	○	○	○	○	○	○
• Attelage de remorquage, chauffe-bloc	○	○	○	○	○	○	○
• Climatiseur	○						

• - De série ○ - En option *Voir avis concernant les coussins gonflables Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DU TACOMA 4X4 2002

TACOMA 4X4		XTRACAB	XTRACAB V6	XTRACAB V6-GROUPE 2	XTRACAB V6 HORS ROUTE	DOUBLE CAB V6	DOUBLE CAB V6-GROUPE 2	DOUBLE CAB V6 HORS ROUTE
MÉCANIQUE								
Moteur 3RZ-FE	• 4 cylindres de 2,7 litres (2 694 cm ³), DACT, 16 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle, LEV*	•						
5VZ-FE	• V6 de 3,4 litres (3 378 cm ³), DACT, 24 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle, LEV*		•	•	•	•	•	•
Rapport de compression	• 9,5 à 1 • 9,6 à 1	•	•	•	•	•	•	•
Puissance ch (kW)	• 150 (112) à 4 800 tr/min • 190 (142) à 4 800 tr/min	•	•	•	•	•	•	•
Couple lb-pi (N.m)	• 177 (240) à 4 000 tr/min • 220 (298) à 3 600 tr/min	•	•	•	•	•	•	•
Suspension	• Avant : indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz • Arrière : ressorts multilames et amortisseurs à gaz montés en biais • Amortisseurs Bilstein [†] avec différentiel arrière verrouillable • Amortisseurs Tokico [†] avec différentiel arrière verrouillable	•	•	•	•	•	•	•
Groupe propulseur	• Moteur avant/4RM temporaires avec A.D.D. (différentiel à désaccouplement automatique)	•	•	•	•	•	•	•
Boîte de vitesses	• Manuelle 5 vitesses à surmultipliée • Automatique 4 rapports à surmultipliée à commande électronique avec interrupteur d'annulation de surmultipliée	•	•	•	•			
Freins	• Assistés à disque ventilé à l'avant/tambour à l'arrière • Système ABS (freins antiblocage) aux 4 roues	•	•	•	•	•	•	•
Direction	• À crémaillère avec assistance variable	•	•	•	•	•	•	•
Pneus	• Radiaux toutes saisons P225/75R15, pneu de secours grandeur normale • Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale	•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONS								
Longueur	mm (po)							
Longueur	5 135 (202,1)							
Largeur	1 690 (66,5)							
Hauteur (sans charge)	1 720 (67,7)							
Longueur de caisse	Xtracab/Xtracab V6	1 892 (74,5)	Double Cab V6	1 562 (61,5)				
Largeur de caisse	(entre les passages de roues)	Xtracab/Xtracab V6	1 038 (40,9)	Double Cab V6	1 047 (41,2)			
Empattement	3 095 (121,8)							
Largeur de voie	Avant : 1 500 (59,1) Arrière : 1 495 (58,9)							
Garde au sol	Modèles Xtracab 275 (10,8) Modèles Double Cab 255 (10,0)							
Nombre de places	Xtracab/Xtracab V6	4	Double Cab V6	5				
Hauteur sous plafond	Xtracab/Xtracab V6	Avant : 983 (38,7)	Arrière : 884 (34,8)	Double Cab V6	Avant : 988 (38,9)	Arrière : 961 (37,8)		
Dégagement aux jambes	Xtracab/Xtracab V6	Avant : 1 088 (42,8)	Arrière : 690 (27,2)	Double Cab V6	Avant : 1 088 (42,8)	Arrière : 858 (33,8)		
Dégagement aux épaules	Xtracab/Xtracab V6	Avant : 1 371 (54,0)	Arrière : 1 329 (52,3)	Double Cab V6	Avant : 1 371 (54,0)	Arrière : 1 360 (53,5)		
POIDS BRUT DU VÉHICULE								
	kg (lb)							
	2 315 (5 104)	•	•	•	•	•	•	•
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ								
	kg (lb)							
	Manuelle	1 574 (3 470)	•					
	Manuelle/Automatique	1 594 (3 515)/1 606 (3 540)	•	•/o	•/o	•/o		
	Automatique	1 681 (3 705)					•	•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE								
	kg (lb)							
	1 587 (3 500)	•						
	2 268 (5 000)		•	•	•	•	•	•
CHARGE UTILE^{††}								
	kg (lb)							
	Manuelle	500 (1 102)	•					
	Manuelle/Automatique	500 (1 102)	•	•/o	•/o	•/o		
	Automatique	440 (970)					•	•
RÉSERVOIR								
	litres (gal.)							
	70 (15,4)	•	•	•	•	•	•	•
COTES DE CONSOMMATION**								
		L / 100 km	mi/gal.					
Ville/Route	4 cylindres, Manuelle 5 vitesses	12,9/10,0	22/28	•				
	V6, Manuelle 5 vitesses	14,0/11,0	20/26		•	•	•	
	V6, Automatique 4 rapports	14,4/11,5	20/25		o	o	o	•

• - De série [†]La suspension hors route n'augmente pas la charge utile ^{††}Charge utile = occupants, équipement, bagages et cargaison *Satisfait à la norme des véhicules à faibles émissions (LEV) établie par l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) et l'office des ressources de l'air de la Californie (CARB). **Ces estimations sont basées sur les données de l'année-modèle 2001 et les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnergieGuide publié par le gouvernement du Canada. Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.