

CARACTÉRISTIQUES DU TUNDRA 4X2 2002

TUNDRA 4X2	CABINE RÉGULIÈRE	CABINE ACCÈS V8
INTÉRIEUR :		
• Tachymètre		•
• Deux compteurs journaliers et jauge de température d'eau	•	•
• Porte-bloc-notes	•	
• Miroir de pare-soleil pour passager avant		•
• Banquette avant coulissante à dossier rabattable	•	
• Siège avant divisé 60/40 avec bloc central/accoudoir rabattable		•
• Siège arrière divisé 60/40 avec accoudoir rabattable		•
• Sièges recouverts de tissu, garnitures de portières en tissu	•	•
• Doubleur de pavillon en tissu	•	•
• Tapis-moquette		•
• Moquette à poils ras		•
• Plancher en vinyle	•	
• Repose-pied pour le conducteur	•	•
• Radiocassette AM-FM, 4 haut-parleurs	•	
• Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs		•
• Volant inclinable	•	•
COMMODITÉ :		
• Vide-poches aux portières	•	•
• Porte-gobelets avant	•	
• Porte-gobelets avant et arrière		•
• Prises de courant pour accessoires	•	•
• Compartiment de rangement sous le siège arrière		•
• Régulateur de vitesse		•
• Montre numérique	•	•
SÉCURITÉ :		
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant (avec commande de désactivation côté passager)	•	•
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales	•	•
• Crochet de remorquage avant	•	•
• Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•
• Témoins de porte entrouverte, de basse réserve de carburant et de lave-glace	•	•
• Poignées d'appui	•	•

• - De série ○ - En option * Voir avis concernant les coussins gonflables
 Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

TUNDRA 4X2	CABINE RÉGULIÈRE	CABINE ACCÈS V8
EXTÉRIEUR :		
• Éclairage pour la caisse, 4 crochets de fixation	•	•
• Pare-chocs arrière à marchepied	•	•
• Pare-boue avant et arrière	•	•
• Abattant verrouillable et amovible	•	•
• Trous à ridelles dans la caisse	•	•
• Essuie-glace à intermittence réglable	•	•
• Deux rétroviseurs repliables	•	•
• Glaces de custode arrière pivotantes		•
• Lunette arrière coulissante	•	•
• Phares aérodynamiques multiréfecteurs à halogène	•	•
• Accès par 4 portes		•
• Panneau de réservoir verrouillable avec porte-bouchon	•	•
• Roues stylisées en acier	•	•
Groupes :		
GRUPE CABINE ACCÈS « B » :		
• Différentiel arrière à glissement limité, pneus P265/70R16, roues en alliage avec verrous de roues, climatiseur, pare-chocs, rétroviseurs, calandre, moulures de passages de roues et garnitures chromés		○
GRUPE CABINE ACCÈS « C » :		
• Différentiel arrière à glissement limité, pneus P265/70R16, roues en alliage avec verrous de roues, climatiseur, groupe éclairage et assistance avec maintien temporaire du courant, pare-chocs, rétroviseurs, calandre, moulures de passages de roues et garnitures chromés, deux miroirs de pare-soleil, verre intimité, sièges capitaine avec bloc central, phares antibrouillards		○
Accessoires additionnels :		
• Doubleur de caisse, système de sécurité, masque de partie avant	○	○
• Rallonge de caisse	○	○
• Tapis de caisse, chauffe-bloc, filet de rétention	○	○
• Verrou de pneu de secours, déflecteur de capot	○	○
• Lecteur/changeur de CD	○	
• Couvre-caisse, attelage de remorquage	○	○
• Marchepieds		○
• Climatiseur	○	○
• Tapis protecteurs toutes saisons	○	○

SPÉCIFICATIONS DU TUNDRA 4X2 2002

TUNDRA 4X2			CABINE RÉGULIÈRE	CABINE ACCÈS V8
MÉCANIQUE				
Moteur	5VZ-FE	• V6 de 3,4 litres (3 378 cm ³), DACT, 24 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle	•	
	2UZ-FE	• V8 Force-i de 4,7 litres (4 664 cm ³), DACT, 32 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle		•
Rapport de compression		• 9,6 à 1	•	•
Puissance ch (kW)		• 190 (142) à 4 800 tr/min • 245 (183) à 4 800 tr/min	•	•
Couple lb-pi (N.m)		• 220 (298) à 3 600 tr/min • 315 (427) à 3 400 tr/min	•	•
Suspension		• Avant : indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz • Arrière : ressorts multilames, amortisseurs à gaz montés en biais	•	•
Groupe propulseur		• Moteur avant/propulsion arrière	•	•
Transmission		• Automatique 4 rapports à surmultipliée à commande électronique avec levier sur colonne de direction, convertisseur de couple à verrouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée	•	•
Freins		• Assistés à disque ventilé à l'avant/tambour à l'arrière • Système ABS (freins antiblocage) aux 4 roues	•	•
Direction		• À crémaillère avec assistance variable	•	•
Pneus		• Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale • Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale	•	• ○
DIMENSIONS				
		<i>mm (po)</i>		
Longueur		Cabine régulière 5 405 (212,8) Cabine Accès 5 525 (217,5)		
Largeur		1 910 (75,2)		
Hauteur (sans charge)		Cabine régulière 1 800 (70,9) Cabine Accès 1 805 (71,1)		
Longueur de caisse		Cabine régulière 2 484 (97,8) Cabine Accès 1 934 (76,1)		
Largeur de caisse		(entre les passages de roues) 1 250 (49,2)		
Empattement		3 260 (128,3)		
Largeur de voie		Avant : 1 681 (66,1) Arrière : 1 648 (64,9)		
Garde au sol		265 (10,4)		
Nombre de places		Cabine régulière 3 Cabine Accès Avant : 3 Arrière : 3		
Hauteur sous plafond		Avant : 1 024 (40,3) Arrière : 940 (37,0) (Cabine Accès seulement)		
Dégagement aux jambes		Avant : 1 053 (41,5) Arrière : 751 (29,6) (Cabine Accès seulement)		
Dégagement aux épaules		Avant : 1 584 (62,4) Arrière : 1 059 (41,7) (Cabine Accès seulement)		
POIDS BRUT DU VÉHICULE				
		<i>kg (lb)</i>		
		2 495 (5 500)	•	
		2 812 (6 200)		•
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ				
		<i>kg (lb)</i>		
		1 751 (3 861)	•	
		1 950 (4 298)		•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE				
		<i>kg (lb)</i>		
		2 336 (5 150)	•	
		3 265 (7 200)		•
CHARGE UTILE*				
		<i>kg (lb)</i>		
		743 (1 639)	•	
		863 (1 902)		•
RÉSERVOIR				
		<i>litres (gal.)</i>		
		100 (22,0)	•	•
COTES DE CONSOMMATION**				
		<i>L / 100 km</i>		
Ville/Route		14,1/10,9	•	
		15,6/11,9		•
		<i>mi/gal.</i>		
		20/26		
		18/24		

• - De série ○ - En option *Charge utile = occupants, équipement, bagages et cargaison

**Ces estimations sont basées sur les données de l'année-modèle 2001 et les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada. Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DU TUNDRA 4X4 2002

TUNDRA 4X4	CABINE RÉGULIÈRE V8	CABINE ACCÈS V8	CABINE ACCÈS LIMITED V8
INTÉRIEUR :			
• Tachymètre		•	•
• Deux compteurs journaliers et jauge de température d'eau	•	•	•
• Porte-bloc-notes	•		
• Indicateur de 4RM	•	•	•
• 4 roues motrices à bouton-poussoir	•	•	•
• Miroir de pare-soleil pour passager avant		•	
• Miroirs de pare-soleil éclairés pour conducteur et passager avant			•
• Banquette avant coulissante à dossier rabattable	•		
• Siège avant divisé 60/40 avec bloc central/accoudoir rabattable		•	
• Sièges capitaine avec bloc central			•
• Siège arrière divisé 60/40 avec accoudoir rabattable		•	•
• Surfaces des sièges en cuir, garnitures de portières en cuir synthétique			•
• Volant gainé de cuir			•
• Sièges recouverts de tissu, garnitures de portières en tissu	•	•	
• Doubleure de pavillon en tissu	•	•	•
• Tapis-moquette		•	•
• Moquette à poils ras		•	•
• Plancher en vinyle	•		
• Repose-pied pour le conducteur	•	•	•
• Radiocassette AM-FM, 4 haut-parleurs	•		
• Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD, 6 haut-parleurs		•	
• Radiocassette AM-FM avec changeur de CD, 6 haut-parleurs			•
• Garnitures de tableau de bord en similibois			•
• Volant inclinable	•	•	•
• Climatiseur			•
COMMODITÉ :			
• Vide-poches aux portières	•	•	•
• Porte-gobelets avant	•		
• Porte-gobelets avant et arrière		•	•
• Prises de courant pour accessoires	•	•	•
• Compartiment de rangement sous le siège arrière		•	•
• Régulateur de vitesse	•	•	•
• Montre numérique	•	•	•
SÉCURITÉ :			
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant (avec commande de désactivation côté passager)	•	•	•
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•	•
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•	•
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales	•	•	•
• Crochet de remorquage avant	•	•	•
• Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•
• Témoins de porte entrouverte, de basse réserve de carburant et de lave-glace	•	•	•
• Poignées d'appui	•	•	•
• - De série ○ - En option * Voir avis concernant les coussins gonflables Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.			

TUNDRA 4X4	CABINE RÉGULIÈRE V8	CABINE ACCÈS V8	CABINE ACCÈS LIMITED V8
EXTÉRIEUR :			
• Éclairage pour la caisse, 4 crochets de fixation	•	•	•
• Pare-chocs arrière à marchepied	•	•	•
• Pare-boue avant et arrière	•	•	•
• Abattant verrouillable et amovible	•	•	•
• Trous à ridelles dans la caisse	•	•	•
• Essuie-glace à intermittence réglable	•	•	•
• Deux rétroviseurs repliables	•	•	•
• Glaces de custode arrière pivotantes		•	•
• Lunette arrière coulissante	•	•	•
• Verre intimité			•
• Phares aérodynamiques multiréfecteurs à halogène	•	•	•
• Phares antibrouillards			•
• Accès par 4 portes		•	•
• Panneau de réservoir verrouillable avec porte-bouchon	•	•	•
• Roues en alliage avec verrous de roues			•
• Roues stylisées en acier	•	•	
Groupes :			
GROUPE CABINE ACCÈS « B » :			
• Différentiel arrière à glissement limité, pneus P265/70R16, roues en alliage avec verrous de roues, climatiseur; pare-chocs, rétroviseurs, calandre, moulures de passages de roues et garnitures chromés			○
GROUPE CABINE ACCÈS « C » :			
• Différentiel arrière à glissement limité, pneus P265/70R16, roues en alliage avec verrous de roues, climatiseur, groupe éclairage et assistance avec maintien temporaire du courant, pare-chocs, rétroviseurs, calandre, moulures de passages de roues et garnitures chromés, deux miroirs de pare-soleil, verre intimité, sièges capitaine avec bloc central			○
GROUPE HORS ROUTE POUR CABINE ACCÈS :			
• Différentiel arrière à glissement limité, pneus P265/70R16, roues en alliage avec verrous de roues, climatiseur, groupe éclairage et assistance, pare-chocs, rétroviseurs et calandre chromés, deux miroirs de pare-soleil, verre intimité, sièges capitaine avec bloc central, phares antibrouillards, pare-boue stylisés, évasements d'ailes, amortisseurs Bilstein, pneus à lettrage blanc en relief, décalcomanies TRD			○
GROUPE COULEUR COMPLET :			
• De couleur assortie : calandre et jupe avant, pare-chocs avant et arrière			○
Accessoires additionnels :			
• Doubleure de caisse, système de sécurité, masque de partie avant	○	○	○
• Rallonge de caisse	○	○	○
• Tapis de caisse, chauffe-bloc, filet de rétention	○	○	○
• Verrou de pneu de secours, déflecteur de capot	○	○	○
• Lecteur/changeur de CD	○		
• Couvre-caisse, attelage de remorquage	○	○	○
• Marchepieds		○	○
• Climatiseur	○	○	
• Tapis protecteurs toutes saisons	○	○	○

SPÉCIFICATIONS DU TUNDRA 4X4 2002

TUNDRA 4X4		CABINE RÉGULIÈRE V8	CABINE ACCÈS V8	CABINE ACCÈS LIMITED V8	
MÉCANIQUE					
Moteur 2UZ-FE	• V8 Force-i de 4,7 litres (4 664 cm ³), DACT, 32 soupapes, injection électronique multipoint séquentielle		•	•	•
Rapport de compression	• 9,6 à 1		•	•	•
Puissance ch (kW)	• 245 (183) à 4 800 tr/min		•	•	•
Couple lb-pi (N.m)	• 315 (427) à 3 400 tr/min		•	•	•
Suspension	• Avant : indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz • Arrière : ressorts multilames, amortisseurs à gaz montés en biais		•	•	•
Groupe propulseur	• Moteur avant/4RM temporaires avec A.D.D. (différentiel à désaccouplement automatique)		•	•	•
Transmission	• Automatique 4 rapports à surmultipliée à commande électronique avec convertisseur de couple à verrouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée		•	•	•
Freins	• Assistés à disque ventilé à l'avant/tambour à l'arrière • Système ABS (freins antiblocage) aux 4 roues		•	•	•
Direction	• À crémaillère avec assistance variable		•	•	•
Pneus	• Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale • Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale		•	•	•
DIMENSIONS					
Longueur	mm (po) Cabine régulière 5 405 (212,8) Cabine Accès et Limited 5 525 (217,5)				
Largeur	1 910 (75,2)				
Hauteur (sans charge)	Cabine régulière 1 815 (71,5) Cabine Accès et Limited 1 825 (71,9)				
Longueur de caisse	Cabine régulière 2 484 (97,8) Cabine Accès et Limited 1 934 (76,1)				
Largeur de caisse	(entre les passages de roues) 1 250 (49,2)				
Empattement	3 260 (128,3)				
Largeur de voie	Avant : 1 681 (66,1) Arrière : 1 648 (64,9)				
Garde au sol	Cabine régulière 285 (11,2) Cabine Accès et Limited 295 (11,6)				
Nombre de places	Cabine régulière 3 Cabine Accès Avant : 3 Arrière : 3 Limited Avant : 2 Arrière : 3				
Hauteur sous plafond	Avant : 1 024 (40,3) Arrière : 940 (37,0) (Cabine Accès seulement)				
Dégagement aux jambes	Avant : 1 053 (41,5) Arrière : 751 (29,6) (Cabine Accès seulement)				
Dégagement aux épaules	Avant : 1 584 (62,4) Arrière : 1 059 (41,7) (Cabine Accès seulement)				
POIDS BRUT DU VÉHICULE	kg (lb) 2 812 (6 200) 2 744 (6 050)		•	•	•
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	kg (lb) 1 919 (4 231) 2 060 (4 541)		•	•	•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	kg (lb) 3 265 (7 200) 3 220 (7 100) 3 175 (7 000)		•	•	•
CHARGE UTILE*	kg (lb) 893 (1 969) 684 (1 509)		•	•	•
RÉSERVOIR	litres (gal.) 100 (22,0)		•	•	•
COTES DE CONSOMMATION**	L / 100 km mi/gal.				
Ville/Route	16,4/12,6 17/22		•	•	•

• - De série ○ - En option *Charge utile = occupants, équipement, bagages et cargaison

**Ces estimations sont basées sur les données de l'année-modèle 2001 et les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada. Information exacte au moment d'aller sous presse. Peut changer sans préavis.