

CARACTÉRISTIQUES

DU TUNDRA 4x4

2005

TUNDRA 4X4	A	B	C	D	E
INTÉRIEUR :					
• AM/FM/lecteur de CD, 4 haut-parleurs	•				
• AM/FM/cassette/lecteur de CD, 6 haut-parleurs	•	•			
• AM/FM/cassette/changeur automatique de CD, 6 haut-parleurs, commandes audio intégrées au volant, système de radio-communication de données (RDS)			•		
• AM/FM/lecteur de CD, 6 haut-parleurs				•	
• Système audio JBL haut de gamme AM/FM/cassette avec changeur automatique de CD, 8 haut-parleurs, commandes audio intégrées au volant, système de radiocommunication de données (RDS), commandes audio à l'arrière, casques d'écoute (2 ensembles)					•
• Climatiseur	•	•			
• Climatiseur, bouches de chaleur aux sièges arrière			•	•	•
• Banquette avant	•				
• Banquette avant divisée 60/40		•		•	
• Sièges capitaine avant			•	•	
• Sièges entièrement recouverts de tissu	•	•	•		
• Surfaces des sièges en cuir, garnitures de portières en cuir synthétique			•	•	
• Réglages des sièges avant : Inclinaison du dossier, hauteur des appuis-tête		•	•	•	•
• Accoudoir rabattable au siège conducteur	•	•	•	•	•
• Réglages du siège conducteur (assistés) : Inclinaison du dossier, hauteur du coussin, soutien lombaire, avance-recul			•	•	
• Accoudoir rabattable au siège passager avant			•	•	
• Sièges chauffants du conducteur et du passager avant					•
• Banquette arrière divisée 60/40		•	•	•	
• Réglages de la banquette arrière : Hauteur des appuis-tête, accoudoir rabattable		•	•	•	•
• Coussins repliables aux sièges arrière		•	•		
• Sièges arrière rabattables et basculants				•	•
• Verrous de portières assistés		•	•	•	•
• Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur		•	•	•	•
• Lunette arrière coulissante	•	•			
• Lunette arrière coulissante à ouverture verticale assistée			•	•	
• Voltmètre, jauge de température d'eau, jauge de pression d'huile, deux compteurs journaliers, indicateur de 4RM	•	•	•	•	•
• Tachymètre		•	•	•	•
• Indicateur de température extérieure					•
• Boussole numérique					•
• Deux miroirs de pare-soleil éclairés			•	•	
• Deux miroirs de pare-soleil		•	•		
• Volant inclinable à 4 branches	•	•	•	•	•
• Volant gainé de cuir			•	•	•
• Garnitures en similibois			•	•	
• Plancher en vinyle	•				
• Moquette, tapis-moquette		•	•	•	•
SÉCURITÉ :					
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•	•
• Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	•	•	•	•	•
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	•	•	•	•	•
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales	•				
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	•	•	•	•	•
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places		•	•	•	•
• Ancrages réglables aux montaux arrière pour ceintures épaulières				•	•
• Points d'ancrage pour sièges de bébé	•	•	•	•	•
• Système antivul					•
• Crochet de remorquage à l'avant, poignées d'appui	•	•	•	•	•
• Porte-bouchon de réservoir	•	•	•	•	•
• Témoins : Basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte, basse pression des pneus	•	•	•	•	•

A : V8 À CABINE RÉGULIÈRE

B : V8 SR5 À CABINE ACCÈS

C : V8 LIMITED À CABINE ACCÈS

D : DOUBLE CAB V8 SR5

E : DOUBLE CAB V8 LIMITED

TUNDRA 4X4	A	B	C	D	E
COMMODITÉ :					
• Régulateur de vitesse, montre numérique		•	•	•	•
• Éclairage de la caisse de chargement		•	•	•	•
• Console au plafond, rangement sous la banquette arrière			•	•	•
• Bloc central avant, pochettes au dossier des sièges avant			•		•
• Maintien temporaire du courant, groupe éclairage		•	•	•	•
• Porte-gobelets avant		•			
• Porte-gobelets avant et arrière			•	•	•
• Prises de courant pour accessoires, vide-poches aux portières	•	•	•	•	•
• Lampes de lecture, système d'accueil sans clé, éclairage d'accueil aux portières			•	•	•
• Éclairage d'accueil					•
EXTÉRIEUR :					
• Roues stylisées en acier		•	•		•
• Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roues				•	•
• Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie					•
• Verre intimité				•	•
• Glaces de custode arrière pivotantes		•	•		
• Panneau de toit transparent à commande assistée					•
• Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant et arrière, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 broches, connecteur de commande de frein électronique pour remorque	•	•	•	•	•
• Pare-chocs avant de couleur avec insertion en chrome, pare-chocs arrière à marchepied chromé, calandre chromée, rétroviseurs finis chrome, moulures de protection latérales			•	•	
• De couleur : Pare-chocs, rétroviseurs, poignées de portières, moulures de protection latérales, évasements d'ailes, calandre et jupe avant				•	•
• Deux rétroviseurs extérieurs repliables	•				
• Deux rétroviseurs extérieurs chauffants repliables à télécommande assistée					•
• Essuie-glaces à intermittence réglable	•	•	•	•	•
• Phares à halogène, système d'extinction automatique des phares	•	•	•	•	•
• Phares antibrouillards				•	•
• Caisse de chargement de 6 pieds		•	•	•	•
• Caisse de chargement de 8 pieds		•			
• Crochets de fixation dans la caisse de chargement	•	•	•	•	•
• Caisse de chargement à double paroi avec trous à ridelles	•	•	•	•	•
• Abattant verrouillable amovible	•	•	•	•	•
GROUPES :					
GRUPE HORS ROUTE POUR CABINE ACCÈS :					
• Amortisseurs Bilstein, pneus à lettrage blanc en relief, roues en alliage d'aluminium, verrous de roues, sièges capitaine, réglage de la hauteur du coussin du siège conducteur, accoudoirs rabattables aux sièges conducteur et passager avant, lunette arrière coulissante, verre intimité, évasements d'ailes de couleur assortie, pare-boue stylisés, décalcomanies TRD, phares antibrouillards, bloc central avant					○
GRUPE HORS ROUTE POUR DOUBLE CAB :					
• Amortisseurs Bilstein, pneus à lettrage blanc en relief, roues en alliage d'aluminium, verrous de roues, sièges capitaine, réglage de la hauteur du coussin du siège conducteur, accoudoirs rabattables aux sièges conducteur et passager avant, indicateur de température extérieure, boussole numérique, bloc central avant, évasements d'ailes de couleur assortie, pare-boue stylisés, panneau de toit transparent à commande assistée, décalcomanies TRD, phares antibrouillards					○

• - De série ○ - En option *Voir avis concernant les coussins gonflables

TUNDRA 4X4	A	B	C	D	E
MÉCANIQUE					
Moteur	• V8 FORCE-i de 4,7 litres, DACT, 32 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle				
Rapport de compression	• 10,0 à 1	•	•	•	•
Puissance (kW)	• 282 (210) à 5 400 tr/min	•	•	•	•
Couple (N.m)	• 325 (440) à 3 400 tr/min	•	•	•	•
Suspension	• Avant : Indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz • Arrière : Ressorts multilames, amortisseurs à gaz montés en biais • Avant/Arrière : Amortisseurs Bilstein	•	•	•	•
Groupe propulseur	• 4RM temporaires, différentiel à glissement limité, différentiel à désaccouplement automatique (ADD), protecteur de réservoir de carburant et de boîtier de transfert, système 4RM à bouton-poussoir	•	•	•	•
Transmission	• Automatique 5 rapports à surmultipliée à commande électronique avec convertisseur de couple à verrouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée, refroidisseur d'huile de transmission	•	•	•	•
Freins	• Assistés à disque ventilé à l'avant / tambour à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), compensateur de freinage et soupape de dérivation	•	•	•	•
Direction	• À crémaillère avec assistance variable	•	•	•	•
Pneus	• Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale • Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale • Radiaux toutes saisons P265/65R17, pneu de secours grandeur normale • Pneus à lettrage blanc en relief	•			•

• - De série ○ - En option

* Avis concernant les coussins gonflables : Le Tundra 2005 est doté d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

** Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le guide de consommation de carburant *Énergide* publié par le gouvernement du Canada

☆ **Toyota Canada Inc.** Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota toyota.ca – ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

TUNDRA 4X4	A	B	C	D	E
DIMENSIONS <i>mm (po)</i>					
Longueur	5 525 (217,5) 5 545 (218,3) 5 845 (230,1)	•			
Largeur	1 910 (75,2) 1 945 (76,6) 2 015 (79,3) 2 025 (79,7)	•	•		
Hauteur (sans charge)	1 805 (71,1) 1 820 (71,7) 1 900 (74,8) 1 905 (75,0)	•			
Longueur/Largeur¹/Profondeur de caisse	¹ entre les passages de roues 2 494 (98,2)/1 252 (49,3)/437 (17,2) 1 943 (76,5)/1 252 (49,3)/437 (17,2) 1 887 (74,3)/1 252 (49,3)/526 (20,7)	•	•	•	•
Empattement	3 260 (128,3) 3 570 (140,6)	•	•	•	•
Largeur de voie	Avant : 1 675 (65,9) Arrière : 1 648 (64,9) Avant : 1 675 (65,9) Arrière : 1 710 (67,3)	•	•	•	•
Nombre de places	3 6 5	•	•	•	•
Garde au sol	285 (11,2) 295 (11,6) 290 (11,4) 315 (12,4)	•	•	•	•
Hauteur sous plafond	Avant : 1 024 (40,3) Arrière : 940 (37,0) Avant : 1 046 (41,2) Arrière : 1 021 (40,2)	•	•	•	•
Dégagement aux jambes	Avant : 1 053 (41,5) Arrière : 751 (29,6) Avant : 1 057 (41,6) Arrière : 953 (37,5)	•	•	•	•
Dégagement aux épaules	Avant : 1 584 (62,4) Arrière : 1 609 (63,2) Avant : 1 577 (62,1) Arrière : 1 580 (62,2)	•	•	•	•
POIDS BRUT DU VÉHICULE <i>kg (lb)</i>	2 812 (6 200) 2 744 (6 050) 2 993 (6 600)	•	•	•	•
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ <i>kg (lb)</i>	1 919 (4 231) 2 060 (4 541) 2 258 (4 980) 2 281 (5 030)	•	•	•	•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE <i>kg (lb)</i>	3 311 (7 300) 3 175 (7 000) 3 039 (6 700)	•	•	•	•
CHARGE UTILE** <i>kg (lb)</i>	782 (1 725) 662 (1 460) 685 (1 510) 735 (1 620) 712 (1 570)	•	•	•	•
RÉSERVOIR <i>litres (gal.)</i>	100,0 (22,0)	•	•	•	•
COTES DE CONSOMMATION** <i>L/100 km mi/gal.</i>					
Ville/Route	15,7/12,3 18/23	•	•	•	•

SPÉCIFICATIONS

DU TUNDRA 4x4

2005[☆]

CARACTÉRISTIQUES

DU TUNDRA 4x2

2005

TUNDRA 4X2	A	B	C
INTÉRIEUR :			
• AM/FM/lecteur de CD, 4 haut-parleurs	●		
• AM/FM/cassette/lecteur de CD, 6 haut-parleurs		●	
• AM/FM/lecteur de CD, 6 haut-parleurs			●
• Climatiseur	●	●	●
• Bouches de chaleur aux sièges arrière		●	●
• Banquette avant	●		
• Sièges entièrement recouverts de tissu	●	●	●
• Sièges capitaine avant, accoudoirs rabattables		●	●
• Réglages du siège conducteur : Hauteur de l'appui-tête, accoudoir rabattable	●		
• Réglages du siège conducteur : Inclinaison du dossier, hauteur du coussin, hauteur de l'appui-tête		●	●
• Réglage du siège passager avant : Hauteur de l'appui-tête	●	●	●
• Réglages de la banquette arrière : Divisée 60/40 hauteur des appuis-tête, accoudoir central rabattable		●	●
• Sièges arrière à dossiers rabattables et basculants			●
• Coussins repliables au siège arrière		●	
• Verrous de portières assistés	●	●	
• Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur	●	●	
• Lunette arrière coulissante à ouverture verticale assistée			●
• Lunette arrière coulissante	●	●	
• Jauge de température d'eau, deux compteurs journaliers	●	●	●
• Tachymètre, voltmètre, jauge de pression d'huile		●	●
• Deux miroirs de pare-soleil		●	●
• Volant inclinable à 4 branches	●	●	●
• Garnitures de portières en tissu	●	●	
• Doublure de pavillon en tissu	●	●	
• Repose-pied pour le conducteur	●	●	●
• Groupe éclairage		●	●
• Plancher en vinyle	●		
• Moquette, tapis-moquette		●	●
SÉCURITÉ :			
• Système de retenue supplémentaire (SRS)* à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	●	●
• Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	●	●	●
• Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	●	●	●
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales	●		
• Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places		●	●
• Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières	●	●	●
• Ancrages réglables aux montaux arrière pour ceintures épaulières			●
• Points d'ancrage pour sièges de bébé	●	●	●
• Crochet de remorquage à l'avant	●	●	●
• Poignées d'appui	●	●	●
• Porte-bouchon de réservoir	●	●	●
• Témoins : Basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, porte entrouverte, basse pression des pneus	●	●	●

A : V6 À CABINE RÉGULIÈRE

B : V8 SR5 À CABINE ACCÈS

C : DOUBLE CAB V8 SR5

18

TUNDRA 4X2	A	B	C
COMMODITÉ :			
• Régulateur de vitesse		●	●
• Montre numérique		●	●
• Éclairage de la caisse de chargement	●	●	●
• Éclairage d'accueil aux portières		●	●
• Lampes de lecture		●	●
• Bloc central avant, console au plafond		●	●
• Compartiment de rangement sous la banquette arrière		●	●
• Maintien temporaire du courant		●	●
• Porte-gobelets avant	●		
• Porte-gobelets avant et arrière		●	●
• Prises de courant pour accessoires	●	●	●
• Vide-poches aux portières	●	●	●
• Pochettes au dossier des sièges avant			●
• Système d'accueil sans clé			●
• Éclairage d'accueil			●
EXTÉRIEUR :			
• Roues stylisées en acier	●		
• Roues en alliage d'aluminium, verrous de roues		●	●
• Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie			●
• Verre intimité		●	●
• Glaces de custode arrière pivotantes		●	
• Pare-chocs arrière à marchepied, pare-boue avant et arrière, faisceau de câblage à 4 broches	●		
• Pare-chocs avant de couleur avec insertion en chrome, pare-chocs arrière à marchepied chromé, calandre chromée, rétroviseurs chromés, poignées de portières de couleur, pare-boue avant et arrière, moulures de protection latérales, attelage de remorquage, faisceau de câblage à 7 broches, connecteur de commande de frein électronique pour remorque			●
• Deux rétroviseurs extérieurs repliables	●		
• Deux rétroviseurs extérieurs chauffants repliables à télécommande assistée		●	●
• Essuie-glace à intermittence réglable	●	●	●
• Phares à halogène	●	●	●
• Phares antibrouillards		●	●
• Système d'extinction automatique des phares	●	●	●
• Caisse de chargement de 6 pieds		●	●
• Caisse de chargement de 8 pieds	●		
• Crochets de fixation dans la caisse de chargement avec trous à ridelles	●	●	●
• Caisse de chargement à double paroi, abattant verrouillable amovible	●	●	●

● - De série ○ - En option *Voir avis concernant les coussins gonflables

TUNDRA 4X2	A	B	C
MÉCANIQUE			
Moteur	●		
• V6 de 4,0 litres, DACT, 24 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle	●		
• V8 FORCE-i de 4,7 litres, DACT, 32 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle		●	●
Rapport de compression	●	●	●
• 10,0 à 1			
Puissance (kW)	●		
• 245 (183) à 5 200 tr/min			
• 282 (210) à 5 400 tr/min		●	●
Couple (N.m)	●		
• 283 (384) à 3 400 tr/min			
• 325 (440) à 3 400 tr/min		●	●
Suspension			
• Avant : Indépendante à double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz	●	●	●
• Arrière : Ressorts multilames, amortisseurs à gaz montés en biais	●	●	●
Groupe propulseur	●		
• Propulsion arrière		●	●
• Propulsion arrière, différentiel à glissement limité		●	●
Transmission			
• Automatique 5 rapports à surmultipliée à commande électronique avec levier sur colonne de direction, convertisseur de couple à verrouillage et interrupteur d'annulation de surmultipliée, refroidisseur d'huile de transmission	●	●	●
Freins	●	●	●
• Assistés à disque ventilé à l'avant/tambour à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), compensateur de freinage et soupape de dérivation		●	●
Direction	●	●	●
• À crémaillère avec assistance variable		●	●
Pneus	●		
• Radiaux toutes saisons P245/70R16, pneu de secours grandeur normale		●	
• Radiaux toutes saisons P265/70R16, pneu de secours grandeur normale		●	●

● - De série ○ - En option

* Avis concernant les coussins gonflables : Le Tundra 2005 est doté d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

** Charge utile = Occupants, équipement, bagages et cargaison

*** Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le guide de consommation de carburant *Énergide* publié par le gouvernement du Canada.

☆ **Toyota Canada Inc.** Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

TUNDRA 4X2	A	B	C
DIMENSIONS <i>mm (po)</i>			
Longueur	5 525 (217,5) 5 545 (218,3) 5 845 (230,1)	●	●
Largeur	1 910 (75,2) 1 945 (76,6) 2 015 (79,3)	●	●
Hauteur (sans charge)	1 795 (70,7) 1 800 (70,9) 1 890 (74,4)	●	●
Longueur/Largeur/Profondeur de caisse ¹ entre les passages de roues	2 494 (98,2)/1 252 (49,3)/437 (17,2) 1 943 (76,5)/1 252 (49,3)/437 (17,2) 1 887 (74,3)/1 252 (49,3)/526 (20,7)	●	●
Empattement	3 260 (128,3) 3 570 (140,6)	●	●
Largeur de voie	Avant : 1 681 (66,1) Arrière : 1 648 (64,9) Avant : 1 680 (66,1) Arrière : 1 710 (67,3)	●	●
Garde au sol	255 (10,0) 265 (10,4) 280 (11,0)	●	●
Nombre de places	3 5	●	●
Hauteur sous plafond	Avant : 1 024 (40,3) Arrière : 940 (37,0) Avant : 1 046 (41,2) Arrière : 1 021 (40,2)	●	●
Dégagement aux jambes	Avant : 1 053 (41,5) Arrière : 751 (29,6) Avant : 1 057 (41,6) Arrière : 953 (37,5)	●	●
Dégagement aux jambes	Avant : 1 584 (62,4) Arrière : 1 609 (63,2) Avant : 1 577 (62,1) Arrière : 1 580 (62,2)	●	●
POIDS BRUT DU VÉHICULE <i>kg (lb)</i>			
	2 495 (5 500) 2 812 (6 200) 2 993 (6 600)	●	●
POIDS EN ORDRE DE MARCHE <i>kg (lb)</i>			
	1 751 (3 861) 1 950 (4 298) 2 150 (4 740)	●	●
CAPACITÉ DE REMORQUAGE <i>kg (lb)</i>			
	2 358 (5 200) 3 311 (7 300) 3 175 (7 000)	●	●
CHARGE UTILE** <i>kg (lb)</i>			
	708 (1 560) 787 (1 735) 844 (1 860)	●	●
RÉSERVOIR <i>litres (gal.)</i>			
	100,0 (22,0)	●	●
COTES DE CONSOMMATION***			
	<i>L/100 km</i> <i>mi/gal.</i>		
Ville/Route	12,7/9,7 22/29 15,2/11,8 19/24	●	●

SPÉCIFICATIONS

DU TUNDRA 4x2

2005[☆]

19

A : V6 À CABINE RÉGULIÈRE

B : V8 SR5 À CABINE ACCÈS

C : DOUBLE CAB V8 SR5