

Yaris 06.

Caractéristiques de la Yaris

| INTÉRIEUR | CE 3 PTES | LE 3 PTES | LE 5 PTES | RS 3 PTES | RS 5 PTES |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • AM/FM/CD, 2 haut-parleurs | ● | | | | |
| • AM/FM/CD, 4 haut-parleurs | ○ | ● | ● | | |
| • AM/FM/MP3/changeur de 6 CD, 4 haut-parleurs | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| • Purificateur d'air, bouches de chaleur aux sièges arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Climatiseur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| • Sièges baquet avant | ● | ● | ● | | |
| • Sièges sport avant | | | | ● | ● |
| • Siège du conducteur avec réglages de l'inclinaison du dossier et de la hauteur de l'appui-tête | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Siège du passager avant avec réglages de l'inclinaison du dossier et de la hauteur de l'appui-tête | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Banquette arrière avec dossier rabattable, appuis-tête réglables en hauteur | ● | ● | ● | | |
| • Banquette arrière divisée 60/40 avec dossiers rabattables à plat, réglage de l'avance/recul, appuis-tête réglables en hauteur | | | | ● | ● |
| • Sièges en tissu | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Dispositif d'accès à l'arrière côté passager | ● | ● | | ● | |
| • Verrous de portières assistés | | | ● | | ● |
| • Bloc d'instruments monté au centre, tachymètre | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Deux miroirs de pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Accès au compartiment de charge de l'intérieur | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Volant inclinable à 3 branches | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Volant gainé de cuir | | | | ● | ● |
| • Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (boîte manuelle seulement) | | | | ● | ● |
| • Garnitures de portières demi-tissu | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Repose-pied pour le conducteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Moquette, tapis protecteurs en moquette à l'avant | ● | | | | |
| • Moquette, tapis protecteurs en moquette | | ● | ● | ● | ● |
| COMMODITÉ | | | | | |
| • Montre numérique | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Porte-gobelets avant et arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Vide-poches aux portières, pochette au dossier des sièges du conducteur et du passager avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Bloc central avant, boîte à gants à deux compartiments | ● | ● | ● | ● | ● |

● – De série ○ – En option



Yaris 06.

Caractéristiques de la Yaris

| SÉCURITÉ | CE 3 PTES | LE 3 PTES | LE 5 PTES | RS 3 PTES | RS 5 PTES |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • Système de retenue supplémentaire à coussin gonflable côté conducteur (SRS)* | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Coussin gonflable côté passager avant (SRS)* | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Dispositifs et limiteurs de force des ceintures avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières | | | ● | | ● |
| • Points d'ancrage pour sièges de bébé | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | | | ● | | ● |
| • Poignées d'appui | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Témoins de basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, de porte entrouverte, de ceinture détachée du conducteur et du passager avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXTÉRIEUR | | | | | |
| • Enjoliveurs de roue complets | ● | ● | ● | | |
| • Roues en alliage d'aluminium, verrous de roue | | | | ● | ● |
| • Rétroviseurs extérieurs repliables, à réglage manuel | ● | | | | |
| • Rétroviseurs extérieurs repliables, à télécommande assistée | | ● | ● | ● | ● |
| • Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Glaces teintées | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Pare-chocs et poignées de portières de couleur | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Pare-boue avant et arrière | | ● | ● | | |
| • Rétroviseurs, jupes latérales et aileron arrière de couleur | | | | ● | ● |
| • Essuie-glaces à balayage intermittent, commande pour bruine | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière | | ● | ● | ● | ● |
| • Phares à halogène de type réflecteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| • Phares antibrouillards | | | | ● | ● |
| • Emblème de calandre RS | | | | ● | ● |

● – De série ○ – En option

* **Avis concernant les coussins gonflables :** La Yaris 2006 est dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui n'est activé qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières.
Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.



Yaris 06.

| Groupes de la Yaris | | CE 3 PTES | LE 3 PTES | LE 5 PTES | RS 3 PTES | RS 5 PTES |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Groupe LE 3 PTES | • Système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), climatiseur, glaces assistées, verrous de portières assistés, système d'accueil sans clé | | ○ | | | |
| Groupe LE 5 PTES | • Système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), climatiseur, glaces assistées, système d'accueil sans clé | | | ○ | | |
| Groupe RS 3 PTES | • Climatiseur, glaces assistées, verrous de portières assistés, système d'accueil sans clé | | | | ○ | |
| Groupe RS 5 PTES | • Climatiseur, glaces assistées, système d'accueil sans clé | | | | | ○ |

| Spécifications de la Yaris | | CE 3 PTES | LE 3 PTES | LE 5 PTES | RS 3 PTES | RS 5 PTES |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MÉCANIQUE | | | | | | |
| Moteur | • 4 cylindres de 1,5 litre, DACT, 16 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rapport de compression | • 10,5 à 1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puissance | • 106 ch (79 kW) à 6 000 tr/min | ● | ● | ● | ● | ● |
| Couple | • 103 lb-pi (139 N.m.) à 4 200 tr/min | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspension | • Avant : Jambes de force à gaz MacPherson, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice • Arrière : Poutre de torsion, ressorts hélicoïdaux | ● | ● | ● | ● | ● |
| Groupe propulseur | • Moteur avant/Traction avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission | • Manuelle, 5 vitesses • Automatique, 4 rapports, super transmission à commande électronique (Super ECT), surmultipliée | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freins | • Assistés, disques avant, tambours arrière • Système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Direction | • À crémaillère avec assistance variable électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pneus | • P175/65R14, radiaux toutes saisons, pneu de secours compact • P185/60R15, radiaux toutes saisons, pneu de secours compact | ● | ● | ● | ● | ● |

● – De série ○ – En option

Toyota Canada Inc. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.



Yaris 06.

| Spécifications de la Yaris | | CE 3 PTES | LE 3 PTES | LE 5 PTES | RS 3 PTES | RS 5 PTES |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DIMENSIONS | | | | | | |
| Longueur | • 3 825 mm (150,6 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Largeur | • 1 695 mm (66,7 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hauteur | • 1 525 mm (60,0 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Empattement | • 2 460 mm (96,9 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Largeur de voie | • Avant : 1 480 mm (58,3 po) Arrière : 1 470 mm (57,9 po) • Avant : 1 470 mm (57,9 po) Arrière : 1 460 mm (57,5 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nombre de places | • 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garde au sol | • 140 mm (5,5 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hauteur sous plafond | • Avant : 1 001 mm (39,4 po) Arrière : 963 mm (37,9 po) • Avant : 1 001 mm (39,4 po) Arrière : 953 mm (37,5 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dégagement aux jambes | • Avant : 1 024 mm (40,3 po) Arrière : 859 mm (33,8 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dégagement aux épaules | • Avant : 1 306 mm (51,4 po) Arrière : 1 280 mm (50,4 po) • Avant : 1 306 mm (51,4 po) Arrière : 1 278 mm (50,3 po) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poids brut du véhicule | • Manuelle : 1 445 kg (3 185 lb) • Automatique : 1 465 kg (3 230 lb) • Manuelle : 1 452 kg (3 200 lb) • Automatique : 1 472 kg (3 245 lb) • Manuelle : 1 450 kg (3 195 lb) • Automatique : 1 475 kg (3 250 lb) • Manuelle : 1 456 kg (3 210 lb) • Automatique : 1 477 kg (3 255 lb) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poids en ordre de marche | • Manuelle : 1 043 kg (2 300 lb) • Automatique : 1 064 kg (2 345 lb) • Manuelle : 1 050 kg (2 315 lb) • Automatique : 1 071 kg (2 360 lb) • Manuelle : 1 052 kg (2 320 lb) • Automatique : 1 073 kg (2 365 lb) • Manuelle : 1 059 kg (2 335 lb) • Automatique : 1 082 kg (2 385 lb) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Capacité de chargement | • 0,228 m ³ (8,1 pi ³) Derrière les sièges avant - max. • 0,693 m ³ (24,5 pi ³) • 0,738 m ³ (26,0 pi ³) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diamètre de braquage | • 9,4 m (30,84 pi) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réservoir | • 42 litres (9,2 gal.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cotes de consommation** | • Manuelle 6,9/5,5 L/100 km 41/51 mi/gal. • Automatique 7,1/5,8 L/100 km 40/49 mi/gal. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● – De série ○ – En option

** Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consultez le Guide de consommation de carburant *ÉnerGuide* publié par le gouvernement du Canada.

