

Caractéristiques de la Yaris berline

INTÉRIEUR

| | Berline | Premium |
|--|---------|---------|
| DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ | | |
| Radio AM/FM stéréo, 4 haut-parleurs | ● | – |
| Radio AM/FM stéréo, 6 haut-parleurs, écran tactile de 7 po ⁴ | – | ● |
| Prise USB, prise d'entrée audio auxiliaire, fonction Bluetooth ^{MD3} avec connectivité téléphonique mains libres/lecture audio en continu sans fil/accès au carnet d'adresses | ● | ● |
| Commandes audio au volant | ● | ● |
| Caméra de recul | – | ● |

CONFORT ET COMMODITÉ

| | | |
|---|---|---|
| Climatisation | ● | ● |
| Purificateur d'air, bouches de chaleur à l'arrière | ● | ● |
| Verrous de portières assistés | ● | ● |
| Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côté conducteur | ● | ● |
| Deux miroirs de pare-soleil | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | ● | ● |
| Démarrage à bouton-poussoir | ● | ● |
| Volant inclinable et télescopique à 3 branches | ● | ● |
| Filet de rétention | ● | ● |
| Tapis protecteurs à moquette, tapis protecteurs toutes saisons | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | – | ● |
| Montre numérique | ● | ● |
| Bloc central | ● | ● |
| Pochette au dossier de siège du passager avant | ● | ● |
| Porte-gobelets avant | ● | ● |
| Système d'accueil sans clés | ● | ● |
| Éclairage d'accueil | ● | ● |

INTÉRIEUR (suite)

| | Berline | Premium |
|---|---------|---------|
| SIÈGES ET GARNITURES | | |
| Sièges baquet avant | ● | ● |
| Sièges en tissu | ● | ● |
| Sièges avant chauffants | – | ● |
| Siège du conducteur avec inclinaison du dossier, avance/recul, réglage de la hauteur du coussin | ● | ● |
| Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul | ● | ● |
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ● | ● |

EXTÉRIEUR

| | | |
|--|---|---|
| Deux rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage assisté | ● | ● |
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ● | ● |
| Cadre de calandre chromé | ● | ● |
| Rétroviseurs de couleur assortie | ● | ● |
| Poignées de portières de couleur assortie | ● | ● |
| Pare-chocs avant et arrière de couleur assortie | ● | ● |
| Essuie-glaces avant à intermittence réglable | ● | ● |
| Phares halogènes de type réflecteur | ● | ● |
| Phares antibrouillards | – | ● |

SÉCURITÉ

| | Berline | Premium |
|--|---------|---------|
| Contrôle dynamique de la stabilité, régulateur de traction, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA) ⁶ et système de priorité des freins | ● | ● |
| Coussins gonflables côtés conducteur et passager avant (SRS) ¹ | ● | ● |
| Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière (SRS) ¹ | ● | ● |
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹ | ● | ● |
| Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places | ● | ● |
| Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant | ● | ● |
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ● | ● |
| Points d'ancrage pour sièges de retenue pour enfant | ● | ● |
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ● | ● |
| Immobilisateur de moteur | ● | ● |
| Témoins : basse réserve de carburant et de liquide de lave-glace, portière entrouverte, phares allumés, ceinture détachée du conducteur et du passager avant | ● | ● |
| Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | ● | ● |

Spécifications de la Yaris berline

MÉCANIQUE

| | Berline | Premium |
|--|---------|---------|
| MOTEUR | | |
| Type | | |
| 4 cylindres de 1,5 litre, DACT, 16 soupapes, système de distribution à calage variable avec intelligence (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle | ● | ● |
| Rapport de compression | | |
| 12,0 à 1 | ● | ● |
| Puissance | | |
| 106 ch à 6 000 tr/min | ● | ● |
| Couple | | |
| 103 lb-pi à 4 000 tr/min | ● | ● |

GRUPE PROPULSEUR

| | | |
|---|---|---|
| Système d'entraînement | | |
| Moteur avant/traction avant | ● | ● |
| Boîte de vitesses | | |
| Manuelle 6 vitesses | ● | – |
| Automatique 6 rapports, à commande électronique avec intelligence (ECT-i) | ○ | ● |

CHÂSSIS

| | | |
|---|---|---|
| Suspension | | |
| Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz avec barre stabilisatrice | ● | ● |
| Arrière : Poutre de torsion | ● | ● |
| Freins | | |
| Assistés, disques avant ventilés, tambours arrière | ● | ● |

| | | |
|--|---|---|
| Direction | | |
| Direction assistée électrique | ● | ● |
| Roues et pneus | | |
| Roues de 16 po en acier, avec enjoliveurs de roue complets | ● | – |
| Roues de 16 po en alliage d'aluminium, verrous de roue | – | ● |
| P185/60R16 toutes saisons, pneu de secours temporaire | ● | ● |

DIMENSIONS

| | mm (po) | Berline | Premium |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| Longueur | 4 361 (171,7) | ● | ● |
| Largeur | 1 695 (66,7) | ● | ● |
| Hauteur (sans charge) | 1 485 (58,5) | ● | ● |
| Empattement | 2 570 (101,2) | ● | ● |
| Largeur de voie | Avant : 1 495 (58,9) | ● | ● |
| | Arrière : 1 485 (58,5) | ● | ● |
| Hauteur sous plafond | Avant : 970 (38,2) | ● | ● |
| | Arrière : 934 (36,8) | ● | ● |
| Dégagement aux jambes | Avant : 1 064 (41,9) | ● | ● |
| | Arrière : 874 (34,4) | ● | ● |
| Dégagement aux épaules | Avant : 1 350 (53,1) | ● | ● |
| | Arrière : 1 270 (50,0) | ● | ● |
| Diamètre de braquage | <i>m (pi)</i> | | |
| | 9,8 (32,2) | ● | ● |
| Garde au sol | 140 (5,5) | ● | ● |

POIDS ET CAPACITÉS

| | | | |
|--|---------------------------|---|---|
| Poids en ordre de marche <i>kg (lb)</i> | | | |
| Manuelle | 1 082 (2 385) | ● | – |
| Automatique | 1 096 (2 416) | ○ | ● |
| Nombre de places | 5 | ● | ● |
| Volume de chargement <i>litres (pi³)</i> | | | |
| | 382 (13,5) | ● | ● |
| Réservoir | <i>litres (gal. imp.)</i> | | |
| | 44 (9,7) | ● | ● |

COTES DE CONSOMMATION²

| | Ville/Route/Combinée | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------|---|---|
| | <i>L/100 km</i> | <i>mi/gal (gal. imp.)</i> | | |
| Manuelle | 7,6/5,7/6,7 | 37/50/42 | ● | – |
| Automatique | 7,2/5,6/6,4 | 39/50/44 | ○ | ● |

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Mentions légales

(1) Tous les véhicules Toyota montrés dans cette brochure ont un système de retenue supplémentaire (SRS). Pour des informations de sécurité importantes en ce qui concerne le système de retenue supplémentaire dans un véhicule particulier, veuillez consulter le Manuel du propriétaire ou communiquer avec le concessionnaire Toyota de votre localité. (2) Les estimations de l'efficacité énergétique ont été déterminées à l'aide des méthodes d'essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant variera en fonction des habitudes de conduite et d'autres facteurs. (3) Certains téléphones à technologie Bluetooth^{MD} ont fait l'objet de tests de compatibilité avec les véhicules Toyota. À noter que la recommandation de Toyota n'est pas une garantie de performance des téléphones et que certains problèmes peuvent survenir avec n'importe quel type de combiné selon le logiciel du téléphone ou la zone desservie de votre région. Sur certains véhicules, la technologie Bluetooth^{MD} est bilingue. Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota pour plus de détails. (4) Les distractions au volant peuvent causer la perte de contrôle du véhicule. Conduisez toujours prudemment, obéissez au code de la route et concentrez-vous sur les conditions routières et la circulation. (5) L'assistance au freinage est conçue pour aider le conducteur à tirer pleinement profit des avantages du système ABS. Elle ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. L'efficacité du freinage dépend aussi d'un bon entretien du système de freinage ainsi que de l'état des pneus et de la route.

Toyota Canada Inc. Nous nous sommes efforcés de veiller à l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des renseignements connus au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de la capacité de production, de l'équipement de série, des options ou des délais de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter des changements nécessaires sans préavis ni obligation. Le site Web de Toyota (toyota.ca) et votre concessionnaire Toyota demeurent votre meilleure source de renseignements à jour.

Options de couleurs extérieures

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| A4D BLANC VAPEUR | 38P ARGENT STERLING MÉTALLISÉ | 41G ROUGE PULSION MÉTALLISÉ |
| 41W OMBRE NOIR MÉTALLISÉ | 42A GRIS PIERRE MÉTALLISÉ | 44J BLEU INTENSE MÉTALLISÉ |

Pour plus de détails, veuillez consulter votre concessionnaire Toyota.

Options de couleurs intérieures

| | BERLINE | PREMIUM |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| BLANC VAPEUR | Tissu NOIR/BLEU | Tissu NOIR/BLEU |
| ARGENT STERLING MÉTALLISÉ | Tissu NOIR/BLEU | Tissu NOIR/BLEU |
| ROUGE PULSION MÉTALLISÉ | Tissu NOIR/BLEU | Tissu NOIR/BLEU |
| OMBRE NOIR MÉTALLISÉ | Tissu NOIR/BLEU | Tissu NOIR/BLEU |
| GRIS PIERRE MÉTALLISÉ | Tissu NOIR/BLEU | Tissu NOIR/BLEU |
| BLEU INTENSE MÉTALLISÉ | Tissu NOIR/BLEU | Tissu NOIR/BLEU |

Sommaire des garanties du véhicule neuf – Aucune franchise – aucuns frais de transfert

COUVERTURE COMPLÈTE 3 ans ou 60 000 km. Cette garantie comprend l'Assistance routière 24 heures sur 24 et d'autres avantages, en plus de couvrir les réparations de tout composant du véhicule qui serait défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Les pneus d'origine sont couverts par des garanties distinctes.

GRUPE PROPULSEUR 5 ans ou 100 000 km. Cette garantie couvre les réparations des composants du groupe propulseur qui seraient défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

COMPOSANTS PRINCIPAUX DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION 8 ans ou 130 000 km. Cette garantie couvre les réparations des composants principaux spécifiés du système antipollution qui seraient défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

PERFORATION DUE À LA CORROSION 5 ans/kilométrage illimité. Cette garantie couvre la tôle de la carrosserie, une fois établi qu'au cours d'un usage normal, il s'est produit une perforation due à la corrosion causée par un défaut de matériau ou de fabrication.

